

聚氨酯PU同步带 工业同步带 特殊加工同步带

产品名称	聚氨酯PU同步带 工业同步带 特殊加工同步带
公司名称	广州纽顺机械有限公司
价格	25.00/条
规格参数	品牌:LIGHT HOUSE 型号:5M 规格:按客户要求
公司地址	广东 广州 番禺区市桥街捷进中路7至9号
联系电话	13826248061

产品详情

广州纽顺机械有限公司的优质聚氨酯（pu）同步带具有耐磨损及抗撕裂性能，无接口钢丝芯使同步带在强度、抗拉力等各项指标上优于同类产品，同时使同步带具有良好的尺寸稳定性；标准成熟的生产工艺保证pu同步带的厚度及长度的精准性，运行噪音低，使用寿命长。更适用于高精度、高强度，乃至高速的传动系统。在齿面加绿布可起防油防滑、耐老化、降低噪音的作用；齿背加耐磨pu、加红胶、尼龙布、各种定制的挡块满足客户的特殊需要。广泛用于玻璃机械、陶瓷机械、木工机械、纺织机械、印刷机械、自动控制、生产输送系统及烟机包装设备等行业。

我公司聚氨酯（pu）同步带产品主要有：开口带、接口环带、无缝无接口环带，长度及宽度可按客户要求裁切。主要产品型号有：14m、8m、5m、3m、xh、h、l、xl、mxl、at20、at10、at5、t20、t10、t5、std14m、std8m、std5m、rpp14m、rpp8m、rpp5m等系列。

- 、开口带---开口同步带通常用于往返式直线移动传动装置系统，宽度、长度可以任意分切，最长100米/卷，高度防油、耐腐蚀、低噪音，使用寿命长，工作温度：-30 ~ +80 ，短时间可承受最高+110 。
- 、接口环带---接口带是根据其热塑特性由开口带加工而成的环型皮带，可以接驳成任何长度的环型带。其多v型的接口设计使皮带的接口区可承受较强拉力。
- 、无缝无接口环带----其拉力层钢丝芯无断口无接驳，使其传动承载能力是接口环带的两倍以上，克服接口环带抗拉力小的缺点，适用于高速动力传动及高负载传输。可在同步带齿背加耐磨pu、加红胶。

欢迎来电索样、查询！