

# 环氧树脂面漆施工工艺提供施工方案

产品名称	环氧树脂面漆施工工艺提供施工方案
公司名称	山东华森环保科技有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:华森 型号:HB4523 表干:2H
公司地址	山东济宁市任城区英萃路振宁写字楼
联系电话	0537-2333931 18553709931

## 产品详情

济宁华森环保科技有限公司为您提供华森涂料，哪里的防腐漆质量好，哪里的环氧树脂面漆质量好，2017年采购环氧树脂面漆当然要选好的，环氧树脂面漆质量好当然选择山东华森漆业！

联系人：范经理

电话：18553709931

### 一、环氧树脂面漆组成

由环氧树脂，改性环氧树脂为主要成膜物质，配以颜填料、助剂组成，组份二是固化剂。

### 二、环氧树脂面漆特点

良好的物理机械性能 优异的防腐性能 漆膜坚韧、耐磨、抗冲击 耐湿热、耐酸碱、耐溶剂

### 三、环氧树脂面漆用途：

主要用于耐腐蚀涂装，如大型化工设备、管道的内外壁涂装，也可用于非金属表面及湿热带条件使用的电器、管道仪表。清漆可用于金属表面打底或罩光。地下室、游泳馆等潮湿的、没有太阳光照射而腐蚀比较严重的地方，用环氧类面漆可以达到良好的防腐、防锈效果。

### 四、环氧树脂面漆基本数据

颜色各种实色

光泽平光

涂层面漆，防锈漆

耗漆量理论值 $7\text{m}^2/\text{kg}$ （干膜 $30\ \mu\text{m}$ ）

## 五、环氧树脂面漆推荐配套

### 1、室内潮湿的环境：（非浸水）

水泥面：环氧封闭底漆+环氧树脂面漆。

钢铁表面：环氧富锌底漆+环氧树脂面漆

### 2、长期浸水环境：

水泥面：水泥面：环氧封闭底漆+环氧中涂漆+环氧面漆。

钢铁表面：钢铁表面：浅灰环氧底漆+环氧中涂漆+环氧面漆

## 六、环氧树脂面漆注意事项

避免油漆接触皮肤和眼睛

如果油漆接触到皮肤，应用温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医

保证良好的通风

涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟