

三甲基乙氧基硅烷浓度监测报警器

产品名称	三甲基乙氧基硅烷浓度监测报警器
公司名称	深圳东日瀛能科技有限公司
价格	1198.00/台
规格参数	品牌:东日瀛能 型号:(CH ₃) ₃ SI 防护等级:IP66
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪新工业区14栋4楼
联系电话	0755-23108604 18688795996

产品详情

(CH₃)₃SI三甲基乙氧基硅烷气体报警器

产品参数特点：

仪器配置红外遥控器，通过遥控器实现全菜单操作，无须开盖，简单方便；

操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;防高浓度气体冲击的自动保护功能;

采用半导体纳米工艺微处量器，进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能，

先进的微处理器技术，响应速度快,测量精度高，稳定性和重复性好;

具备过压保护,防雷保护,短路保护,反接保护,防静电干扰,防磁场干扰等功能;

检测现场具有现场声光报警功能，三甲基乙氧基硅烷气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障;

三甲基乙氧基硅烷监测设备由仪表探测器（探头）和仪表（报警仪）报警装置构成，主要结构检测元件、放大电路、报警系统、显示器。分为便携式和固定式两种。探测器放置在容易发生气体泄漏的现场，

当有气体泄漏时，探测器会检测到泄漏信息，并且实时显示泄漏气体浓度，而且及时将相关数据传输到控制器，当达到一定浓度时，控制器会发出声光报警，提示使用者已经检测到气体泄漏，采取相关措施

应用领域：

石油石化、化工、冶炼厂、钢铁厂、矿厂、热电厂、制药生产车间、环境监测、消防报警、污水处理、加气站监测、安防安检、检验检疫等。主要用于监测（检测）室内外气体泄露情况，探测器放置在容易发生气体泄漏的现场，当有（三甲基乙氧基硅烷）气体泄漏时，探测器会检测到泄漏信息，并且实时显示泄漏气体浓度，而且及时将相关数据传输到控制器，当达到一定浓度时，控制器会发出声光报警，提示使用者已经检测到气体泄漏，采取相关措施，是保证生产和人身安全的重要仪器。