

HZS35型搅拌站调度

产品名称	HZS35型搅拌站调度
公司名称	郑州昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市上街区世纪广场东50米
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

萝北县HZS35型搅拌站调度

萝北县由生态透水混凝土建成的150米长的彩色道路投入使用，经过一段时间的使用，透水性能较好。这种混凝土能够增加该地区的可透水、透气面积，调节该地区气候，降低地表温度，有利于缓解该地区“热岛现象”。同时，可以充分利用雨、雪降水，增大地表相对湿度，补充城区日益枯竭的地下水资源，发挥透水性路基的“蓄水池”功能。

河南昌利建机 [HZS35型搅拌站](#)的使用要求：

- 1.骨料贮存系统应满足多品种、多规格分仓的要求，避免混仓；
- 2.配料系统除了选用精度高的称量装置外，还应具有骨料含水率测定补偿和落差补偿等功能，保证现行国家规范所规定的称量精度；
- 3.搅拌主机应能拌制各种不同稠度的混凝土拌合物，并在规定的时间内搅拌均匀；
- 4.运输车以及泵和泵车应保证混凝土在运输和浇筑时不离析、不泌水，要求运送混凝土的存器和管道不吸水、不漏浆；
- 5.振动器的结构型式和振动参数应能适应不同类型构件和不同性质混凝土的要求，以获得有效的密实填充。

郑州昌利集团HZS35型搅拌站的主机框架由支柱、搅拌室、计量室组成，支柱及搅拌室底座选用300x300H型钢，造型美观，刚性好，其结构设计合理，使整体结构稳固。搅拌室及计量室的室内面积为6米X6米，作业空间宽敞，便于维修。搅拌室内安装有搅拌机，并设有上下维修通道。计量室内安装有水泥称，粉末配料称，水储箱，水称及附加剂称，砂石集料斗。

郑州市昌利厂HZS35型搅拌站的主机框架由支柱、搅拌室、计量室组成，支柱及搅拌室底座选用300x300H型钢，造型美观，刚性好，其结构设计合理，使整体结构稳固。搅拌室及计量室的室内面积

为6米X6米，作业空间宽敞，便于维修。搅拌室内安装有搅拌机，并设有上下维修通道。计量室内安装有水泥称，粉末配料称，水储箱，水称及附加剂称，砂石集料斗。

河南昌利建机HZS35型搅拌站的机架由主机底盘、上机架和下机架三部分组成，它们主要由工字钢、槽钢、角钢等组焊而成。在主机底盘上装有搅拌主机、下扶梯等件，上机架上装有上料皮带机、过渡储料斗、水泥、添加剂称、水秤、外加剂秤、上扶梯、除尘装置等件，下机架为可拆装式，便于运输。

郑州昌利HZS35型搅拌站的混凝土搅拌主机传动齿轮在每天开机前应涂抹黄油少许.并在链条上加涂少量的润滑脂,每工作300小时清洗链条一次,每星期打开一次各传动链条罩壳。该混凝土搅拌站每班工作结束后将混合料存仓中的物料排放干净,切断总电源,检查搅拌臂与叶浆的紧固情况,发现螺母松动应立即拧紧。

经过多年的辛勤探索，河南昌利建立了一套完备有效的服务体系，打造了一支经验丰富的服务团队，为客户不仅免费规划场地、设计安装基础图和流程图，提供最专业的技术培训，而且派技术人员现场指导安装和调试设备。公司服务网点遍布贵州、四川、广西、湖南、广东、山东、山西等32个省市，建立客户使用档案，使传统与网络在线并驾齐驱，优势互补，贴心、高效，赢得了客户们的广泛赞誉。

河南昌利是一家集科研、生产、销售、施工为一体,致力于混凝土搅拌设备的高新技术企业,昌利机械有限公司生产的混凝土搅拌站，供各地大型工程建设使用，如高铁，公路，水利水电，高层建筑等。河南昌利以过硬的产品质量和完善的售后服务，在市场上树立了良好形象。

相关内容：

[HZS25型混凝土搅拌站http://www.cljxz.com/p29.html](http://www.cljxz.com/p29.html)

[移动混凝土搅拌站http://www.cljxz.com/ydz/](http://www.cljxz.com/ydz/)

[js500搅拌机http://www.cljxz.com/p22.html](http://www.cljxz.com/p22.html)