

一氯甲烷CH3CL气体浓度监测报警器

产品名称	一氯甲烷CH3CL气体浓度监测报警器
公司名称	深圳东日瀛能科技有限公司
价格	996.00/台
规格参数	品牌:东日瀛能 型号:CH3CL 防护等级:IP66
公司地址	深圳市宝安区龙华大浪新工业区14栋4楼
联系电话	0755-23108604 18688795996

产品详情

一氯甲烷CH3CL气体浓度监测报警器采用进口电化学传感器和高速处理技术。响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好等优点，并兼容各种控制报警器，PLC，DCS等控制系统，可以同时实现现场报警预警和，4-20mA或者RS485标准信号输出，完美控制继电器和电池阀；高精度显示各项技术指标和气体浓度值；同时具有多重电路保护功能，是功能实用、操作方便的气体报警器。

产品参数特点：

仪器配置红外遥控器，通过遥控器实现全菜单操作，无须开盖，简单方便；

操作菜单，简单实用，带温度补偿功能；防高浓度气体冲击的自动保护功能；

采用半导体纳米工艺微处量器，进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能，

先进的微处理器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好；

具备过压保护，防雷保护，短路保护，反接保护，防静电干扰，防磁场干扰等功能；

检测现场具有现场声光报警功能，一氯甲烷气体浓度超标即时报警，是危险现场作业的安全保障；

• 分辨率：0.001ppm • 精度：±1% • 重复性：±1% • 零点漂移：±1% (F.S) •

响应时间： 5s

- 尺寸：183*143*107mm
- 测量范围：0-5ppm、20ppm、50ppm、100ppm 0-5000ppm可选
- 标准配件：说明书、合格证 质保期：3年

一氯甲烷CH₃CL气体浓度监测报警器 设备由仪表探测器（探头）和仪表（报警仪）报警装置构成，主要结构检测元件、放大电路、报警系统、显示器。分为便携式和固定式两种。探测器放置在容易发生气体泄漏的现场，当有（一氯甲烷）气体泄漏时，探测器会检测到泄漏信息，并且实时显示泄漏气体浓度，而且及时将相关数据传输到控制器，当达到一定浓度时，控制器会发出声光报警，提示使用者已经检测到气体泄漏，采取相关措施

应用领域：

石油石化、化工、冶炼厂、钢铁厂、矿厂、热电厂、制药生产车间、环境监测、消防报警、污水处理、加气站监测、安防安检、检验检疫等。主要用于监测（检测）室内外气体泄露情况，探测器放置在容易发生气体泄漏的现场，当有（一氯甲烷）气体泄漏时，探测器会检测到泄漏信息，并且实时显示泄漏气体浓度，而且及时将相关数据传输到控制器，当达到一定浓度时，控制器会发出声光报警，提示使用者已经检测到气体泄漏，采取相关措施，是保证生产和人身安全的重要仪器。

深圳市东日瀛能科技有限公司拥有完备实验室系统；所有开发的传感器配套方案都要按各环节的严格检验测试以确保产品具备恶劣环境下能长期稳定工作，由此保证为客户提供最可信赖的整体配套方案。公司创立以来，始终坚持以顾客为向导，以质量求生存，以诚信树形象，以服务拓市场的经营理念，不断引进新技术，并将其贯穿于开发、生产、销售、管理和服务的一切工作之中，我公司气体检测仪产品全面，多种多样，欢迎广大顾客前来咨询选购！