

控诺三轴自动点胶机，AB胶点胶机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 控诺三轴自动点胶机，AB胶点胶机 |
| 公司名称 | 苏州控诺电子科技有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:控诺 型号:KN-331D 行程:300*300*100 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号1幢308室 |
| 联系电话 | 051266524351 18020260803 |

产品详情

产品名称：全自动点胶机 产品型号：331D 基本功能：1单机即可操作、安装最容易
JLO-331D完全不需搭配外部电脑即可单机运作。不但安装便利，操作设定更是简单。
2人性化教导盒使您轻轻松松完成程序设定
进行矩阵、偏移、圆弧、修改、校正、各机器数据传输及CAD文件上传设定操作简单便捷
，不需要复杂的操作即可全部完成 3 唯一可3D点胶系统
精心研制的控制系统可以实现任何复杂的点胶形状及路径，让您放心使用于任何非平面的3D点胶路径。
4 适用于各式需求点胶产业 一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、A
B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶.....等点胶。 型号 (Models) KN-331D
加工范围 Working Range X/Y/Z(mm) 300 × 300 × 100 最大负载
Load Y-AXIS/Z-AXIS 8kg/5kg 移动速度 X&Y/Z (mm/sec)
0.1 ~ 800/250 分解能力 Reso lution 0.01mm/Axis 重复精度
Repetitive positioning Accuracy +/-0.02mm/Axis 显示方式 Program Display
教导盒 马达系统 Motor System 日本东洋微步进电机 传动方式
Driving Method X/Y Axis : Belt Z Axis : 日本进口精密丝杆 运动插补功能 Interpolation
Function 3 axis(3D立体空间任意路线皆可) 编辑模式 Programming
Method 教导盒操作 I/O信号 I/O Signals Port 8 Inputs/8
Outputs 外部接口 External Interface USB 输入电源
Power Supply 全电压AC220V 50/60HZ 工作环境温度 Working Temperature 10-40
工作环境湿度 Working Relative Humidity 20-90% no condensation 外型尺寸
Dimensions (W × D × H) 490 × 470 × 468 本体重量 Robot Weight(kg)
55kg 应用范围： L E D封装 PCB电子零件固定及保护 LCD玻璃机板封装接着
移动电话机板点胶或按键点胶 扬声器点胶 电池盒点胶封合 汽机车零件涂布
五金零件涂布接着 定量气体/液体填充涂布 芯片邦定 操作方法：把需要点胶的元件固定在设
备的工作台上，按照需要点胶的位置开始编制程序，编制完成后，按下开始键，设备按照我设定的程序
走到需要点胶的位置出胶，程序走完后，只需要取下点好胶水的元件，放上未点胶的元件，按下开始键
，设备会按照第一次编制程序循环运动。 注：机械手配件表：序号 名称 品牌 1 导轨 上银 2 皮带
米思米 3 步进电机 200W 日本松下 4 电机驱动 日本松下 5 轴承 日本NSK 6 电缆 卡迪夫 7 光电原件 OMRON

8 轮流风机（风扇）台湾有全 9 前机盖，后板盖，底板 施耐德