

吊塔除锈喷砂机配件

产品名称	吊塔除锈喷砂机配件
公司名称	深圳市龙岗区平湖惠捷机械设备经营部
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:惠捷 型号:108P 1:1450
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东深公路230号
联系电话	15813731120

产品详情

吊塔除锈喷砂机配件，吊塔，塔吊，除锈翻新，除油漆翻新，喷砂机配件，耗材，一站式服务点专业除锈喷砂机,快速除锈,技术专业,价格实惠,机械质量又好,仓库有现货. 加压式喷砂机,加压开发式喷砂机一.加压开放式喷砂机的适用范围钢结构构件喷砂除锈剂防腐施工普遍存在漆膜不均 蜕皮 返锈等问题。现场钢结构构件喷锈及防腐是在传统工艺上改进的一种快捷并适用于现场施工的一种新工艺，本工法的关键技术是除锈后钢结构表面及防腐涂料厚度的控制。本文着重讲了喷砂除锈技术的应用和作用。销量第一，质量第一，价格低且质量好，必火爆除锈，去油漆，除水泥渣子，无需人工打磨，死角清理等级国际标准SA25是一家不错的泥土车车厢除锈喷砂机生产厂家，配置简单，一个喷砂机，空压机，储气罐，就轻松搞定，例如，塔吊，龙门吊，罐车，大半挂车，货柜车，中国重汽卡车，土方车，自卸车，除锈，脱漆，首选设备之一，洛奇除锈喷砂机产品，合理，质量稳定，技术先进，易损件少，投资少，三轮移动，适宜工作中移动，操作更人性化，罐体容积大，减少添砂次数，提高工作效率。下面我给大家曝光，泥土车翻新车厢除锈喷砂机，示意图，视频观看，手机查看，互联网搜索。销售专线15813731120.尹先生，一步到位，让你后顾之忧。

除锈原理；设备由22kw空压机压缩空气为动力，在高压罐内高速流动形成高压作用，将高压罐内的砂料，压入调砂阀。与此同时，另一路压缩空气流也进入调砂阀，并对进入调砂阀内的砂料进行加速，使砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面，由于砂料对工件的冲击会使泥土，水泥结块，油漆锈斑等杂质脱落，从而还原金属本色

喷砂操作极易 喷砂工人只需拿着喷砂枪对着需要除锈去油漆的地方扫射

一、自己干

1、租个厂房

2、购置喷砂机

3、购置砂子，石英砂就可以了

- 4、接电线，给供电局交增容费
- 5、学习喷砂技术，熟悉喷砂机原理及使用方法
- 6、调试设备
- 7、把砂料放入喷砂机
- 8、合上闸，开动空压机喷砂机，进行喷砂处理
- 9、断电
- 10、把车厢移走上油漆

11，完毕，进行下一步处理。

二、

- 1、打听谁家有喷砂机
- 2、找到有喷砂设备的厂家老板（13692221512）
- 3、商谈价格

五：惠捷除锈移动型开放式标准型号规格：

机器型号 外形尺寸 工作舱尺寸 主要技术参数: 批发价格 保修期限

HJ-106Q 400 × 1250高 0.2立方米 简易型,气控型 3500元整 三年

HJ-106Q 400 × 1250高 0.2立方米 高端型电控式 4500元整 三年

HJ-108Q 600 × 1450高 0.3立方米 气控,单枪型 6000元整 三年

HJ-108Q 600 × 1450高 0.3立方米 高端型电控式 6500元整 三年

HJ-109Q 800 × 1550高 0.6立方米 简易型，球阀 8000元整 三年

HJ-109Q 800 × 1550高 0.6立方米 电控型，电控 8600元整 三年

HJ-109Q 800 × 1550高 0.6立方米 气控,单枪型 9000元整 三年

HJ-109Q 800 × 1550高 0.6立方米 电控，双枪型 10000元整 三年

HJ-1000-2Q 800 × 1550高 1.0立方米 气控,双枪型 11000元整 三年

HJ-1000-2Q 1000 × 1880高 1.0立方米 电控，双枪型 12000元整 三年

HJ-1000-1Q 1000 × 1880高 1.0立方米 气控,单枪型 13000元整 三年

HJ-1000-1Q 1000 × 1880高 1.0立方米 电控，单枪型 14000元整 三年

HJ-1500-2Q 1000 × 2380高 1.5立方米 气控,双枪型 15500元整 三年

HJ-1500-2Q 1000 × 2380高 1.5立方米 电控，双枪型 16500元整 三年

HJ-1800-3Q 1200 × 2500高 1.8立方米 气控，三枪型 17500元整 三年

HJ-1800-3Q 1200 × 2500高 1.8立方米 电控，三枪型 18500元整 三年

HJ-2000-4Q 1500 × 2260高 2.0立方米 气控，四枪型 20000元整 三年

HJ-2000-4Q 1500 × 2260高 2.0立方米 电控，四枪型 22000元整 三年

六：除锈移动型开放式喷砂机的空气消耗量及清理效率：

喷嘴直径 空压机气源 有效压力（MPa） 清理效率m²/h (Sa3—Sa2)

0.5 0.6 0.7

6.5mm 空气消耗(m³/min) 1.6 1.9 2.1 6—11

磨料消耗(Kg/h) 170 200 240

8mm 空气消耗(m³/min) 2.9 3.5 3.9 10—20

磨料消耗(Kg/h) 280 340 380

11mm 空气消耗(m³/min) 5.4 6.5 7

防腐打砂机型号性能 16—30

磨料消耗(Kg/h) 500 600 680

七：除锈移动型开放式喷砂机的用砂要求如下：

2 零件类型 2 石英砂粒度（mm） 2 压缩空气压力

2 厚3mm以上较大钢铁零件 2 2.5 ~ 3.5 2 0.3-0.5

2 厚1-3mm的中型钢铁零件 2 1.0 ~ 2.0 2 0.2-0.4

2 小型薄壁菱钢件 2 0.5 ~ 1.0 2 0.15-0.25

2 小型薄壁菱钢件 2 0.5 ~ 1.0 2 0.15-0.25

2 厚1mm以下的钢铁板金件、铝合金件 2 0.5以下 2 0.1-0.15

八：移动型开放式除锈喷砂机易损件清单：

喷砂管 惠捷机械 10米 材质 寿命

约 惠捷出厂价格

喷砂枪 惠捷机械 1支 钨钢碳化硼 60天 200元整

气压表 惠捷机械 1个 铝合金 360天 30元整

控制手柄 惠捷机械 1个 铝合金 90天 120元整

速接头 惠捷机械 2个 生铁 90天 150元整

喷砂服装 惠捷机械 1套 帆布 60天 200元整

枪座 惠捷机械 1套 生铁 90天 120元整

喷砂球阀 惠捷机械 1套 铜 90天 80元整

过滤筛子 惠捷机械 1把 钢丝网 60天 100元整

胶塞 惠捷机械 1个 硅胶 60天 60元整

蘑菇顶 惠捷机械 1个 铁 90天 200元整

密封圈 惠捷机械 1个 硅胶 90天 100元镇

砂阀 惠捷机械 1个 翻砂铸造 60天 80元整

内壁喷砂器 惠捷机械 无配 钨钢 60天 6550元整（管道专用）

贵州货车车厢砂子除锈喷砂机贵州货车车厢砂子除锈喷砂机十二：产量不一原因：

：供气量不同：要求在满足喷砂机需要的供气量外还有剩余15%的余量

：砂料的差异：砂料有两大类 圆角砂与菱角砂 而每种砂料硬度不一 针对不同的产品采用合适的砂料

：喷砂机的容积与枪的多少

：产品结构，拿铁板与护栏来比铁板是平面类喷砂一次就过无死角，而护栏死角较多圆管与方管喷砂比较复杂喷砂不易操作

锈渍与油漆的厚度也影响喷砂效率。

十三：售后培训

- 熟悉HJ-108P喷砂机的工作原理。
- 熟悉HJ-108P喷砂机的电气原理。
- 能够熟练操作HJ-108P喷砂机，并熟悉各种技术性能。

- . 了解掌握HJ-108P各种部件的拆装更换。
- . 熟悉HJ-108P喷砂机工作时的技术参数调节设备并排除故障。
- . 熟记HJ-108P 喷砂机使用注意事项（参见说明书）。
- . 掌握HJ-108P 喷砂机喷砂模式使用方法。
- . 熟悉HJ-108P喷砂机的日常维护和保养

1.喷砂除锈用的砂，要求颗粒坚硬、有棱角、干燥（含水量<2%）、无泥土及其他杂质；以石英砂为好，粗河砂也可；同时，应考虑砂料运输条件，单价高低，回收能力等因素；砂料粒径以0.5~1.5mm为宜，筛选前须晒干，存储于棚内、室内，筛孔大小为：粗筛40~48孔/cm²（粒径1.2mm）、细筛372~476孔/cm²（粒径0.3mm）

2.喷砂时喷嘴到基体钢材表面距离以100~300mm为宜，喷砂前对非喷砂部位应遮蔽保护。喷射方向与基体钢材表面法线夹角以15°~30°为宜。

3.喷砂保护时用彩条篷布将车头遮起来

4.我们保证设备油漆锈斑清理不干净退款退货。