

## GGD柜体厂家电柜 0.38KV柜体价格

产品名称	GGD柜体厂家电柜 0.38KV柜体价格
公司名称	乐清市中柜成套柜架有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:中柜 型号:GGD
公司地址	浙江省温州市柳市镇新光工业区新光大道109号
联系电话	0577-62773531 13968723453

## 产品详情

1、基本电气参数见表 型号 额定电压(V) 额定电流 (A) 额定短路开断电流(KA) 额定短时耐受电流(KA) 额定峰值耐受电流(KA) GGD1380A1000151530B600(630)C400GGD2380A1500(1600)

303063B1000C600GGD3380A31505050105B2500C20002、主电路方案

GGD柜的主电路设计了129个方案，共计298个规格（不包括辅助电路的功能变化而派生的方案和规格。

其中：

----GGD1型49个方案 123个规格

----GGD2型53个方案 107个规格

----GGD3型27个方案 68个规格 主电路方案是征求了广大设计、使用部门的意见选编的。增加了发电厂需要的方案。额定电流增加至3150A，适合2000KVA及以下的配电变压器选用。此外，为适应无功补

偿的需要设计了GGJ1、GGJ2电容补偿柜，其主电路方案4个，共12个规格。 3、辅助电路方案

辅助电路的设计分供用电方案和发电厂方案两部分。GGD柜内有足够的空间

安装二次元件，同时还开发研制

了专用的LMZ3D型电流互感器以满足发电厂和特殊用户附设继电保护时的需要。4、主母线 考虑到价格比和以铝代铜的可行性，额定电流在1500A及以下时可采用单铝排母线。额定电流大于1500A时采用

双铜母线。生产厂按此规定制造样机并通过型式试验。当然，生产厂也可根据用户的要求将铝母线换成同等截流量的铜母线。母线的搭接面均采用搪锡工艺处理。 结构特点

1、GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货，以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔。通用系数高，可以使工厂实现预先生产，既缩短了生产制造周期，也提高了工作效率。

2、GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热时，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的。