

# 尼龙披覆、镀尼龙、披覆尼龙、尼龙浸塑、尼龙喷涂加工

产品名称	尼龙披覆、镀尼龙、披覆尼龙、尼龙浸塑、尼龙喷涂加工
公司名称	广州市增城永盈五金加工厂
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	新塘镇南安村东头坊（土名）
联系电话	86 020 82977491 13533838680

## 产品详情

我厂经营范围：

- 1、尼龙（nylon），英文名称polyamide（简称pa）尼龙加工、尼龙浸塑、尼龙喷涂、浸胶加工、包胶、静电喷涂、喷漆；
- 2、ppa571浸塑加工、pe浸塑加工、pa66加工、pp、pvc浸胶加工
- 3、本厂磷化加工能通过96小时盐雾测试、能通过rohs、表面无油，色泽均匀，应用于汽车、电子电器等零件。欢迎你打电话给我，或者我能为你解决一些表面处理的问题。

我厂的主要客户有：广州丰田汽车、广州本田汽车、日本三菱电器、东风日产、上海地铁、新加坡地铁、上海通用汽车、北京现代汽车、比亚迪汽车等等。

加工方式：有粉末喷涂、浸涂、热喷涂等加工方式。

聚酰胺俗称尼龙（nylon），英文名称polyamide（简称pa），是分子主链上含有重复酰胺基团  $\text{-[NHCO]-}$  的热塑性树脂总称。包括脂肪族pa，脂肪族芳香族pa和芳香族pa。其中，脂肪族pa品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。

尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66，占绝对主导地位，其次是尼龙11，尼龙12，尼龙610，尼龙612，另外还有尼龙1010，尼龙46，尼龙7，尼龙9，尼龙13，新品种有尼龙6i，尼龙9t和特殊尼龙mxd6（阻隔性树脂）等，尼龙的改性品种数量繁多，如增强尼龙，单体浇铸尼龙（mc尼龙），反应注射成型（rim）尼龙，芳香族尼龙，透明尼龙，高抗冲（超韧）尼龙，电镀尼龙，导电尼龙，阻燃尼龙，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，满足不同特殊要求，广泛用作金属，木材等传统材料代用品，作为各种结构材料。尼龙是最重要的工程塑料，产量在五大通用工程塑料中居首位。性能：尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。

尼龙中尼龙66的硬度、刚性最高，但韧性最差。各种尼龙按韧性大小排序为：  
pa66 < pa66/6 < pa6 < pa610 < pa11 < pa12. 尼龙的燃烧性为ul94v-2级，氧指数为24-28，尼龙的分解温度 > 299，在449~499 时会发生自燃。尼龙的熔体流动性好，故制品壁厚可小到1mm。

广州市增城太银五金加工厂

厂址：增城市新塘镇源章大道东缙物流园a11栋

电话：020-82606026

手机：13500229332赖生

email：[lairx@163.com](mailto:lairx@163.com)

<http://hyspring.cn.alibaba.com>

<http://www.hyspring.cn>