

1050型平改坡树脂瓦设备 PVC仿古建筑瓦机器

产品名称	1050型平改坡树脂瓦设备 PVC仿古建筑瓦机器
公司名称	苏州沃锐思机械有限公司
价格	550000.00/套
规格参数	品牌:WRS-沃锐思机械 型号:WRS-SZW1050 电机:西门子贝得
公司地址	苏州市张家港市经济技术开发区产业园
联系电话	0512-56955762 13773254945

产品详情

一、设备简介:

WRS-沃锐思机械是一家专业PVC合成树脂瓦设备建造商，公司重要生产PVC合成树脂瓦设备，PVC琉璃瓦机械，PVC仿古瓦设备，PE管材生产线，PVC管材生产线，以及其他塑料机械，公司一贯以“为客户供给塑料挤出设备”为己任，不竭研发和改良生产工艺从而提升整体竞争力，我公司生产的PVC合成树脂瓦设备存在产量高、塑化好、价格实惠等特点，一经推出便遭到泛博客户的一致好评，招待泛博客户复电咨询。需正视的是，采用分歧檩条需搭配分歧螺钉，如钢檩条独霸自攻螺钉或不锈钢角钉，木檩条则独霸自攻螺丝。顺水条与挂瓦条均应做防锈措置。

规定3.0mmPVC合成树脂瓦间距在660mm,在现实安装过程中，不成自行加大间距，否则树脂瓦屋面很轻易闪现下陷起拱的状态。此外，还要考虑当地天气景象形象形象，若是是风大雨多的地区，间距还要小一些，以便多打一些紧固件固定树脂瓦。

5.验收：檩条安装后由项目手艺责任人告诉质量员或监理工程师验收，确认合格且转入下道工序。

3.弹线：檩条撑持点应按设计请求的撑持点地位固定，为此撑持点独霸线划出，经檩条安装定位，按檩条安插图验收。

安装法式榜样

1.整平：安装前对檩条撑持进行检测和整平，对檩条逐根复查其平整度，安装的2.檩条间高差节制在 ± 5 mm规模内。。琉璃瓦，是独霸高新化学化工手艺研制而成的新型建筑材料，存在分量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种精采特点，广泛合用于斥地区平改坡、农贸市场、商场、室第小区、新农村造就汲引居民别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。

钢顺水条-25X5，中距660，固定用 3.5长水泥钉@600挂瓦条：上面挂瓦条地位距屋脊线180mm，便于安装正脊瓦；下面挂瓦条地位距屋檐口50-70mm。

檩条材料

檩条安装

树脂瓦龙骨个体可选用方管钢(60×40×3mm)、C型钢(100×50×20×3mm)或防腐木方(60×40mm)，方管或者C型钢防腐措置，以防止生锈，延迟独霸寿命，同时钢筋混凝土屋面也一样可以安装树脂瓦。

4.固定：按设计请求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调剂地位，误差 ±5mm。

二、设备图片：

三、技术参数：

序号	Machine	Qty.	备注
1	Screw loader螺旋上料机	1set	
2	SJZ 80/156 conical twin-screw extruderSJZ80/156锥双挤出机		
3	SJ50/30 single screw co-extruderSJ50/30单螺杆挤出机		
4	Extrusion mould and flow distributor板片模具		
	Extrusion mould and flow distributo分配器		
5	Embossing roller(option)压花滚		
6	Water temperature controller(option)水温控制器		
7	Side cutter切边装置		
8	Glazed-tile forming machine成型机		
9	Cutter切割机		
10	Stacker堆放架		