

机械车位尺寸，机械车位厂家工作原理，设计标准

产品名称	机械车位尺寸，机械车位厂家工作原理，设计标准
公司名称	青岛德胜利立体停车设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:11 型号:11
公司地址	江苏省南京四溧水区经济开发区
联系电话	13657236962

产品详情

机械车位尺寸，机械车位厂家工作原理，机械车位设计标准，青岛德胜利立体停车设备有限公司南京办公司

“客户是上帝”是公司经营的宗旨“以服务为基础、以质量为生存、以诚信为发展、以科技求创新”是公司全体员工不懈的追求。我们竭诚欢迎广大客户来我公司洽谈业务，让我们携手共创辉煌的明天！青岛德盛利立体停车设备有限公司南京办 联系人；丁经理

（华中区---武汉）手机：13545174641

网址：<http://www.deshengli.com>欢迎你的来电咨询，免费为你解决立体车库相关问题。

目前国内外停车场（库）主要有三种形式：一是平面停车场；二是自行式立体停车库；三是机械式全自动立体停车库。由于机械立体停车设施配置灵活，规模可大可小，既可单独设置也可并排设置；可依附建筑物也可建在建筑物内；可设在地上、地下，也可设在半地下，形式多样，适应性广，因而成为当前最具有推广前景的停车方式。

具体而言，机械式全自动立体停车库有以下优势：一是占地少。约为平面停车场（库）面积的1/2~1/25。二是投资少。机械式停车设备每个泊位投资约2~10万元，而自行式立体停车场（库）每个泊位的造价约为20万元以上。三是使用方便。按设计要求，一般存取车时间不超过120秒，不会出现存取车排队的现象。四是减少因路边停车而引起的交通事故。五是安全性高，增加了汽车的防盗性和防护性，改善了市容环境。六是经济效益和社会效益显著。

业内人士计算：建造一座容车约10辆的平面停车场，须用地100平方米左右，如果使用相同占地面积的机械式停车设备，可容车近百辆，是平面停车场容车率的10倍。在目前土地资源十分匮乏，土地成本高昂的环境下，立体停车设备无疑可以节约大笔的土地成本。尤其在商业中心、写字楼、医院、银行等人流量、车流量大的公共场所，充分利用垂直空间的立体停车设备显然是缓解停车难的较好方法。

名称：升降横移类

产品特点：

概述：采用以载车板升降或横移存取车辆的机械式停车设备叫做升降横移类机械式停车设备。

技术特点及适用范围：

- 1.该类设备可根据客户场地情况量身定做，实现2-7层，多车位设计
- 2.造价低，安全可靠，使用方便，室内室外均可安装
- 3.由于升降横移类机械式停车设备对场地的适应性较强，可根据不同的地形和空间进行任意组合、排列，规模可大可小，对场地的要求比较低，因此，升降横移类机械式停车设备应用十分广泛。

工作原理：每个车位均有载车板，所需存取车辆的通过载车板的升、降、横移运动达地面层，完成车辆的存取过程。此类机械式停车设备地面载车板只作横移，上层车位或下层车位需通过中间层横移出空位，将载车板提升或下降到地面层，驾驶员才可进入车库内将汽车开进或开出车库。

主要组成部分：主要有钢结构、载车板、传动系统、控制系统、安全防护措施等五大部分组成。