

# 洛阳PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm<sup>2</sup>总线电缆 规格型号齐全2023已更新（今日/流程）

产品名称	洛阳PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm <sup>2</sup> 总线电缆 规格型号齐全2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

????????????MHYV?

???

MHYV|MHYVR|MHY|MHYVRP|MHYVP|MHYA32|MHYV32|MHY32|PUYV39-1|MHYBV|MJJYV

????????MHYA32|MHYV32|MHYV32|PUYV39-1

????????|MHYVRP|MHYVP|PUYVRP|PYVP

?:????????????????????

?:????????40??+50??25????95%????????10????????MHYV?10?  
????????15??????

天成线缆就借花献佛跟大家分享一下~ 电缆虽然是绝缘体，但是注意事项也有很多，我们就从两个方面来看：一个是安装时的自身条件，一个是安装时的外界条件。电缆安装敷设应注意哪些事项安装自身条件  
电缆直埋安装时，1-35kV电缆直埋高度应不小于0.7m。电缆与其余管道行或交叉安装时均始终保持0.5m的间距。矿用电缆与热力管道行安装时应保证2m的间距，交叉时应保证0.5m。10kV及以下电缆行安装

时相互之间间距不小于0.1m，10-35kV不小于0.25m，交叉时间距不小于0.5m。电缆的弯曲半径,多芯电缆无法低于15D,单芯电缆无法低于20D(D为电缆外径)。例如：6kv及以上电缆接头。A.安装电缆终端头。