

吹风喷头MJL-6AM工业气体喷头微小型气嘴

产品名称	吹风喷头MJL-6AM工业气体喷头微小型气嘴
公司名称	上海旺叶流体科技发展有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:Air-Weaver 型号:MJL-6AM 材质:不锈钢
公司地址	中国上海上海上海市闵行区
联系电话	021-52236731-803 18121022633

产品详情

旺叶流体科技关注压缩空气喷嘴吹扫领域研究，喷嘴的独特设计更有效地利用压缩空气，能使空气噪音水平和压缩空气消耗减半，同时节约压缩空气的使用消耗电能，更能避免资源的浪费。采用节能的产品会是一种短期投入，长远回报的高效投资。

压缩空气的功能是将分散的空气压缩成集中的气流，储存空气能，工业气体喷嘴多采用不锈钢材质，该喷嘴中间为拉伐尔圆形气流加速孔，四周槽缝开口。通过拉伐尔孔，喷嘴产生集中有力的喷射流，在低于85分贝噪音前提下，以较低耗气量提供有效吹扫力。喷嘴内部结构设计符合空气动力学原理，有效降低了运行时的气阻。即使工作于较低的气体压力下亦能获得很高的气流冲击力。

产品特点：

大吹扫力：中间为拉伐尔加速孔，通过合理的分配中心气流与周围气流的比例，使中心产生强而有力的喷射流；

节约能源：周围使用少量压缩空气，保护中心气流，较大限度的利用压缩空气；

极低噪音：优化的空气动力学设计，将湍流转为层流，将噪音降至极低；

安全使用：喷嘴在贴近实物时会形成空气逃逸孔，不会产生背压，符合OSHA安全标准。

空气喷嘴适用于零件干燥、冷却和材料移动，空气喷嘴可喷出高冲击力、扇形的压缩空气流，专为工艺处理中的各种吹风应用而设计。除可作吹水干燥之用，还可作隔离风帘，减少冷/热空气流失，广泛应用于电子行业对电子零部件的吹扫清洁。

使用案例：

电子制造行业：印刷电路板(PCB)、液晶显示器(LCD)、电脑显示器(TFT)等产品清洗、切水、烘干；

半导体制造业:PBGA,FBGA,SBGA,TBGA,a-BGA,CSP等产品的除水、干燥；

加工制造行业，主要吹扫生产加工过程中的铁屑碎末粉尘或者切削液；

饮料工业：吹扫干燥饮料空瓶表面水分，饮料瓶、罐及各种包装食品打码或贴标前切水、干燥；

公司简介：上海旺叶流体科技公司集研发生产、销售于一体，在压缩空气吹扫领域具有丰富的应用经验，生产压缩空气喷嘴，设计压缩空气吹扫改造方案，为具体工况设计定制风刀、喷梁等，力争用经济有效的方案改善吹扫问题。

液体喷嘴跟气体喷嘴因为设计出发点的不同，产生的效果也不相同。气体跟液体是两种不同的介质，密度重量也不相同，把液体喷嘴当气体喷嘴使用，效果会大打折扣。但是使用的空气流道喷嘴会起到更好的效果。

规格参数：

品牌：Air-Weaver

型号：MJL-6AM

吹扫力:32g

空气消耗量:0.32m³/Min

声级水平:83dB(A)

连接:M7*.075

尺寸:22*8

产品优势：

1. 不锈钢材料制成，耐腐蚀，可在恶劣环境中使用。
2. 尺寸小巧，结构紧凑，可应用在狭小空间。
3. 空气动力学槽设计，产生巨大吹扫力，长距离下吹扫效果更明显。
4. 低噪音，符合工业生产相关法律规定。
5. 节能型喷嘴，减少压缩空气消耗量，节约压缩机电费成本。

产品说明：

- 1.选择合适型号：需要不同的吹扫力，应尽可能选择对应的喷嘴型号。
- 2.喷嘴安装保存：喷嘴是精密产品，请轻拿轻放，防止受到冲击而损害外形或其他零件。
- 3.检查使用条件：检查现场的使用温度跟压力，确保是在额定温度和额定压力条件下使用。
- 4.压缩空气方面：仪表空气，请确保压缩气体无水无油无杂质，防止喷嘴流道堵塞。
- 5.及时发现问题：在使用中，若发现喷嘴使用异常时，请立即检查，查明原因；若有损坏，请及时更换，影响使用效果。

业务介绍：公司核心业务是压缩空气吹扫，专用的喷嘴为您提供理想的效果，公司喷嘴种类繁多，类型丰富，总有一款产品适合贵公司的需要。在针对具体吹扫工况时，首先需要对空气消耗量和气体压力流量进行科学计算，进而采用合理的喷嘴分布，选择合适的型号，力争消耗少量压缩空气改善吹扫问题。如果贵公司有吹扫不理想的情况，欢迎来电，我们有吹扫工程师提供技术支持。

欢迎登陆上海旺叶流体科技网站www.air-weaver.com

同系列可替换产品：

【空气喷嘴】基本说明

该喷嘴只用于工业压缩空气系统中，请勿应用于压力或者温度超过额定工作条件。

额定压力：1.0MPa

额定温度：800

声级水平：83dB(A)

吹扫力@0.5MPa：32g

耗气量@0.5MPa：0.32m³/Min

上述解释权归上海旺叶流体科技发展有限公司