

电动陶瓷耐磨刀闸阀

产品名称	电动陶瓷耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-10C电动陶瓷耐磨刀闸阀, 耐磨插板阀是由多回转式电动装置于刀型闸阀组成。该阀门在经营与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了电动刀型闸阀的综合性能。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开、关两位置的自动控制的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。

电动陶瓷耐磨刀闸阀主要采用陶瓷、铸钢、不锈钢等。通径从DN50 ~ DN1000。电动刀型闸阀广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。电动刀型闸阀特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

电动陶瓷耐磨刀闸阀产品特点

- 1、电动刀形闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50 ~ 1000mm, 明杆DN50 ~ 900mm), 全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状, 对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能, 同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器, 可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒, 可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长, 并且可任意选用驱动装置。
- 2、阀体、填料函均为精密铸造, 其中阀体采用凸缘式整体铸造, 材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13, 密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质, 耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
- 3、阀板有5个支撑点, 使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态, 并承受背压时, 阀板不发生偏移。
- 4、电动刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。

5、电动刀形闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。

6、电动刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。

7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

电动陶瓷耐磨刀闸阀主要零件材质

序号

1

2

3

4

5

6

电动陶瓷耐磨刀闸阀主要技术参数

公称通径

公称压力

连接方式

驱动方式

电 源

控制方式

设计与制造

法兰标准

结构长度

检验与试验

适用介质

电动陶瓷耐磨刀闸阀外形尺寸：

DN

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350