

热熔胶点胶机，双头点胶机

产品名称	热熔胶点胶机，双头点胶机
公司名称	苏州控诺电子科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:控诺 型号:KN-331D-2T 工艺:热熔胶点胶
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道东环南路999号1幢308室
联系电话	051266524351 18020260803

产品详情



产品名称：全自动点胶机

产品型号：JLO-331D

基本功能：

- 1 单机即可操作、安装最容易 JLO-331D完全不需搭配外部电脑即可单机运作。不但安装便利
- 2 人性化教导盒使您轻轻松松完成程序设定
- 进行矩阵、偏移、圆弧、修改、校正、各机器数据传输及CAD文件上传设定操作简单便捷，不需要复杂的操作即可全部完成
- 3 唯一可3D点胶系统
- 精心研制的控制系统可以实现任何复杂的点胶形状及路径，让您放心使用于任何非平面的3D点胶
- 4 适用于各式需求点胶产业 一般常见UV胶、silicon、EPOXY、红胶、银胶、A

B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶.....等点胶。

型号 (Models)

JLO-331D

加工范围

Working Range
X/Y/Z(mm)

300 × 300 × 100

最大负载

Load Y-AXIS/Z-AXIS

8kg/5kg

移动速度

X&Y/Z (mm/sec)

0.1 ~ 800/250

分解能力

Reso lution

0.01mm/Axis

重复精度

Repetitive positioning
Accuracy

+/-0.02mm/Axis

显示方式

Program Display

教导盒

马达系统

Motor System

日本东洋微步进电机

传动方式	Driving Method	X/Y Axis : Belt Z Axis : 日本进口精密丝杆
运动插补功能	Interpolation Function	3 axis(3D立体空间任意路线皆可)
编辑模式	Programming Method	教导盒操作
I/O信号	I/O Signals Port	8 Inputs/8 Outputs
外部接口	External Interface	USB
输入电源	Power Supply	全电压AC220V 50/60HZ
工作环境温度	Working Temperature	10-40
工作环境湿度	Working Relative Humidity	20-90% no condensation
外型尺寸	Dimensions (W × D × H)	490 × 470 × 468
本体重量	Robot Weight(kg)	55kg

应用范围：

LED封装

PCB电子零件固定及保护

LCD玻璃机板封装接着

移动电话机板点胶或按键点胶

扬声器点胶

电池盒点胶封合

汽械车零件涂布

五金零件涂布接着

定量气体/液体填充涂布

芯片邦定

操作方法：把需要点胶的元件固定在设备的工作台上，按照需要点胶的位置开始编制程序，编制完成后，按下开始键，设备按照我设定的程序走到需要点胶的位置出胶，程序走完后，只需要取下点好胶水的元件，放上未点胶的元件，按下开始键，设备会按照第一次编制程序循环运动。

注：

机械手配件表：

序号	名称	品牌
1	导轨	上银
2	皮带	米思米
3	步进电机200W	日本松下
4	电机驱动	日本松下
5	轴承	日本NSK
6	电缆	卡迪夫
7	光电原件	OMRON
8	轮流风机（风扇）	台湾有全
9	前机盖，后板盖，底板	施耐德

