

亮键电子薄膜天线电视薄膜天线圈

产品名称	亮键电子薄膜天线电视薄膜天线圈
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:RC1217
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

产品描述：汽车数字薄膜天线

产品功能：TV/FM

电源电压：DC 12V

电源：60—100 MA

工作频率：48—860 MHZ

增益：20 ± 3dB

噪声系数： 7dB

输出阻抗：75

输出驻波： 3

输出线长：3m或5m

工作温度：-20 +70

贮藏温度：-40 +90

适用于：汽车TV及其他FM信号接收，可增加接收距离，增强弱信号的接收灵敏度。

汽车数字薄膜天线接收部分采用专用高导性材料制做，并且加有信号放大功能，可以选择安装在车板上或后视玻璃窗上.使电视节目的图象和FM音质更加清晰而且稳定。

汽车数字薄膜天线具有高质量，新颖的造型，并且具有较宽的接收范围。

安装说明：

1. 撕掉天线座底部的贴纸，将天线座放在汽车车板的合适位置；
2. 将FM公插头与汽车音响连接上，可接收清晰的无线电信号

: 安装简捷方便. 频率覆盖了VHF和UHF全频段. 功能优秀,设计美观. 高增益.

薄膜天线环境温度：

1. 工作温度：-20 ~ +70 ；
2. 存贮温度：-40 ~ +85 温度95% ± 5%；
3. 大气压：86 ~ 106KPa

型号 Model 薄膜天线

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB (Maximum)

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100*30*435mm

尺寸 Meas 450*340*220mm (40pcs)

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs

型号 Model 薄膜天线

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB (Maximum)

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100*30*435mm

尺寸 Meas 450*340*220mm (40pcs)

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs

薄膜天线特点

SMD技术 SMD technology

超薄和轻巧设计 Slim and lightweight design

电源电压通过机顶盒或外部电源适配器 Power by STB box or extern adaptor

内置高增益和低噪声放大器 Built-in high gain and low noise head amplifier

良好的数字和模拟电视信号均接收 Good reception for both digital and analog TV signal

可通过底座安装在台面上 , 或贴在墙上或窗上 Can be installed on the table by base,or pasted on the wall or window easily