

乙胺可燃气体泄漏报警器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 乙胺可燃气体泄漏报警器 |
| 公司名称 | 淄博博安安防设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 检测气体:乙胺可燃气体 检测原理:催化燃烧式进口传感器 检测范围:0-100%LEL |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处 |
| 联系电话 | 0533-6725685 18678129224 |

产品详情

乙胺可燃气体泄漏报警器 乙胺浓度报警器 继电器输出 响应速度快

乙胺可燃气体探测器是我公司最新研制的新型针对特殊高温环境下检测可燃气体的特种探测器。本机采用高性能气敏元件和军工级微控制器技术，适用于烤漆房、喷涂等特殊高温工业环境中检测可燃气体浓度。乙胺可燃气体泄漏报警器采用三线制4~20mA的电流信号或四线制RS485总线输出，具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

技术参数：

检测气体：乙胺可燃气体

检测原理：催化燃烧式进口传感器

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

采样方式：自然扩散式

测量精度：±3%FS

相应时间：30S

工作电压：DC12V-DC30V

温度：-40 ~ 65

连接线缆：分线式：RVVP3×1.0或3×1.5国标线

总线式：RVVP4×1.0或4×1.5国标线

传输距离：1000m

防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

产品特点：

先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用国外进口传感器，反应速度快、测量精度高
防爆结构设计、压铸铝外壳 直流电源供电 可根据需求定制量程 可根据实际需求选配输出信号
可选配一体式防爆声光报警灯

维护费用低

淄博博安器材售后服务：

- 1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。
- 3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。