

吉业升牌硅溶胶生产厂家耐火材料铸造

产品名称	吉业升牌硅溶胶生产厂家耐火材料铸造
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:工业级 包装:25公斤/200公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

产品详情

硅溶胶

含量:30%

规格:gsj-30

cAS:112926-00-8

密度: 1.19 ~ 1.21 cm³ (20)

粘度: < 10 mpa.s

氧化钠含量: 0.5%

二氧化硅含量: 20%

粒径: 8 ~ 20nm

包装: 250公斤/塑桶, 可以拆零

用途: 1. 用作各种耐火材料粘结剂, 具有粘结力强、耐高温(1500 ° C-1600 ° C), 等特点。

2. 用于涂料工业, 能使涂料牢固, 又能抗污防尘、耐老化、防火等功能。

3. 用于薄壳精密铸造, 可使壳型强度大、铸造光洁度高。用其造型比水玻璃造型质量好, 代替硅酸乙酯

造型可降低成本和改善操作条件。

4.硅溶胶有较高的比表面积，可用于催化剂制造及催化剂载体。

5.用于造纸工业，可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等。

6.用作纺织工业上浆剂，它与油剂并用处理羊毛、兔毛的可纺性，减少断头，防止飞花，提高成品率，增加经济效益。

7.用作矽钢片处理剂、显像管分散剂、地板蜡抗滑等用途：1.
用作各种耐火材料粘结剂，具有粘结力强、耐高温(1500-1600 ° C), 等特点。

2.用于涂料工业，能使涂料牢固，又能抗污防尘、耐老化、防火等功能。

4.硅溶胶有较高的比表面积，可用于催化剂制造及催化剂载体。

5.用于造纸工业，可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等。

7.用作矽钢片处理剂、显像管分散剂、地板蜡抗滑等