

# 液化石油气探测器 联动风机联动警灯

产品名称	液化石油气探测器 联动风机联动警灯
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:汽油 检测原理:催化燃烧式进口传感器 检测范围:0-100%LEL
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

## 产品详情

液化石油气探测器 液化石油气检测仪 联动风机联动警灯

液化石油气气体探测器是我公司最新研制的新型针对特殊高温环境下检测可燃气体的特种探测器。本机采用高性能气敏元器件和军工级微控制器技术，适用于烤漆房、喷涂等特殊高温工业环境中检测可燃气体浓度。液化石油气探测器采用三线制4~20mA的电流信号或四线制RS485总线输出，具有传输距离远、抗干扰性能好等特点。

( 咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到 )

( 咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031 )

技术参数：

检测气体：汽油

检测原理：催化燃烧式进口传感器

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

采样方式：自然扩散式

测量精度： $\pm 3\%FS$

相应时间：30S

工作电压：DC12V-DC30V

温度：-40 ~ 65

连接线缆：分线式：RVVP3 × 1.0或3 × 1.5国标线

总线式：RVVP4 × 1.0或4 × 1.5国标线

传输距离： 1000m

防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

#### 产品特点：

先进的微处理器技术、工作稳定性高 采用国外进口传感器，反应速度快、测量精度高  
防爆结构设计、压铸铝外壳 直流电源供电 可根据需求定制量程 可根据实际需求选配输出信号  
可选配一体式防爆声光报警灯

维护费用低

#### 气体泄漏报警器探测器产品安装：

气体探测器应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。

当被检测气体比重大于空气比重时，气体探测器应安装在距离地面(30 ~ 60)cm处，且传感器部位向下。

当被检测气体比重小于空气比重时，气体探测器应安装在距离顶棚(30 ~ 60)cm处，且传感器部位向下。

固定式气体探测器针对气体一对一检测。

为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

- 1、直接受蒸汽、油烟影响的地方；
- 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；
- 3、水汽、水滴多的地方（相对湿度95%RH）；
- 4、温度在-40 以下或65 以上的地方；
- 5、有强电磁场的地方。