

油气泄漏报警器 4-20mA信号输出

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 油气泄漏报警器 4-20mA信号输出 |
| 公司名称 | 淄博博安安防设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 检测气体:油气 检测原理:催化燃烧式进口传感器 检测范围:0-100%LEL |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处 |
| 联系电话 | 0533-6725685 18678129224 |

产品详情

油气泄漏报警器 油气气体变送器 4-20mA信号输出 安装方便

油气气体报警器是我公司销售的新型气体检测报警仪器，本机采用高性能气敏元器件和微控制器技术，结合精良工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性以及使用寿命长、操作方便等优点，适用于工业环境中检测气体浓度。适用于炼油厂、化工厂、液化气站、冶金、石油化工、隧道施工、食品厂、仓储、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房、污水处理、造纸、消防等存在油气气体的工业现场，进行气体安全检测报警。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到)

(咨询电话：王经理18653308764，18678129224，QQ: 1685057031)

技术参数：

检测气体：油气

检测原理：催化燃烧式进口传感器

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

采样方式：自然扩散式

测量精度：± 3%FS

相应时间： 30S

工作电压：DC12V-DC30V

温 度：-40 ~ 65

连接线缆：分线式：RVVP3×1.0或3×1.5国标线

总线式：RVVP4×1.0或4×1.5国标线

传输距离： 1000m

防爆等级：Exd CT6

防护等级：IP65

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

产品安装：

安装方式：固定支架、管装、墙壁装、固定式应安装在气体易泄漏场所，具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。

- 1、当被检测气体比重大于空气比重时，气体探测器应安装在距离地面(30 ~ 60)cm处，且传感器部位向下。
- 2、当被检测气体比重小于空气比重时，气体探测器应安装在距离顶棚(30 ~ 60)cm处，且传感器部位向下。
- 3、检测范围：15-30平方，可燃气体使用催化燃烧式传感器（%LEL），有毒气体使用电化学式传感器(ppm)。
- 4、为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生，请不要安装在以下位置：

直接受蒸汽、油烟影响的地方。

给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方。

水汽、水滴多的地方（相对湿度 95%RH）。

温度在-40 以下或65 以上的地方。

有强电磁场的地方。