

江河大坝坝底清淤抽泥泵,自动吸泥砂泵

产品名称	江河大坝坝底清淤抽泥泵,自动吸泥砂泵
公司名称	济南韶华机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:韶华 功率:3-315 材质:高耐磨合金
公司地址	山东省济南市天桥区标山南路4号凤凰山国际名酒文化城B2211
联系电话	0531-82631526 13869132086

产品详情

江河大坝坝底清淤抽泥泵,自动吸泥砂泵

厂家销售咨询热线：手机、微信13869132086 QQ: 3407871636

产品优势：

1. 泵壳、叶轮、护板等主要过流部件全部采用高耐磨合金材质铸造，耐磨耐用
2. 底部配有搅拌叶轮，通过强力搅拌可把沉淀在水底沉淀物质搅拌成浆体。
3. 潜水深度可达50米，流量可达2000立方，适用于各种沉积物的抽取。
4. 产品型号齐全，种类较多，基本可以满足各种客户需求型号。
5. 潜水泵结构紧凑，操作简单，可以很方便地对其进行安装和拆卸。

扬程：3-60(m)

口径：50-400(mm)

流量：10-2000(m³/h)

介质温度：一般 50 耐热型不可超过140 ，特殊可定做

抽取渣浆浓度：一般在30% --60%

转速：电机传动 2900/1460/980 r/min

电源：电源为50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源。

合理用泵型号选择方法如下：

1. 掌握现场情况是否与使用条件符合（电压、频率、水质、电源容量等）。
2. 选择抽沙泵规格及型号
 - 1) 流量的初步选择：根据需求确定抽沙泵流量。
 - 2) 管路的确定：根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。
 - 3) 管路损失计算：根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。
 - 4) 水泵扬程计算：抽沙泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+安全余量（10%）。
 - 5) 根据流量和扬程确定抽沙泵具体型号
 - 6) 确定安装方式：固定式、移动式。

江河大坝坝底清淤抽泥泵,自动吸泥砂泵

整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护，能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。耐磨耐用，潜水方便操作的自动搅拌泥沙泵，清淤泵，欢迎咨询。