

# 背贴式橡胶止水带生产过程

产品名称	背贴式橡胶止水带生产过程
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

背贴式塑料止水带跟背贴式橡胶止水带的不同之处是生产止水带的原材料。一种是选用PV C塑料为主要材质，一种是选用橡胶为主要材质，背贴式塑料止水带抗腐蚀抗低温性能强、拉断强度高、寿命比一般橡胶止水带提高3-5倍。背贴式塑料止水带在加工过程中，废料成份和其它分子不结合，只要含有废料成份，背贴式塑料止水带就发生质的变化，橡塑材质不成立，所以止水带材质好、质量容易稳定。

背贴式橡胶止水带的工作原理是什么

背贴式橡胶止水带利用表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时背贴式橡胶止水带两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在背贴式橡胶止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式橡胶止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用

在选择卫生间防水材料时，需要考虑多种因素，包括防水性能、耐久性、耐候性、环保性、施工方便性等。以下几种常见的防水材料及其特点供您参考：

**聚氨酯防水涂料：**这种材料具有较好的防水性能和耐久性，能够适应基层开裂，但需要注意施工环境，避免明火和通风不良。

**K11防水涂料：**这是一种比较常见的防水材料，具有较好的拉升性能，能够有效避免基层开裂，且在潮湿环境下能够维持材料的性能，施工简单，性价比比高。

**JS复合防水涂料：**这种材料为白色，可以直接涂刷在基层上面，也可以和其他材料配合使用，其原材料

简单，价格实惠。

水泥基渗透结晶防水材料：这种材料价格相对较高，但使用寿命长，能够在潮湿环境下直接使用。

防水板：防水板是一种专门用于防水的板材，具有较好的防水性能和耐久性，但需要注意板材的质量和施工工艺。

## 沉降缝

沉降缝为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。

当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别较大的地基上，或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别较大，以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时，为防止建筑物出现不均匀沉降，以至发生错动开裂，应在差异处设置贯通的垂直缝隙，将建筑物划分若干个可以自由沉降的独立单元。

沉降缝同伸缩缝的显著区别在于沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。沉降缝宽度与地基性质和建筑高度有关，沉降缝的构造与伸缩缝基本相同，但盖缝的作法，必须保证相邻两个独立单元能自由沉降

## 施工缝

施工缝指的是在混凝土浇筑过程中，因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。

施工缝并不是一种真实存在的“缝”，它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间，而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面，该结合面就称之为施工缝。

混凝土浇筑过程中，因特殊原因需临时设置施工缝时，施工缝留设应规整，并宜垂直于构件表面，必要时可采取增加插筋、事后修凿等技术措施。

因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题，因此，不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。