

厂家供应双速消防风机各种离心风机

产品名称	厂家供应双速消防风机各种离心风机
公司名称	河南杰优通风设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:亨德信
公司地址	郑州市管城区紫荆山路56号4层0414号（注册地址）
联系电话	13676994113

产品详情

本店商品种类繁多，换热设备/消防排烟风机设备/空调末端设备/风机/风口/防火阀/风机盘管/水箱等产品，由于参数不同，尺寸不同，型号不同，运货地址，是否开票等，价格均不同，本店所有产品价格均为宣传价格，如需采购，请咨询客服，提供参数，型号，尺寸，所用地点，使用环境等因素，客服给你准确报价！！！！！！

双速排烟风机的用途

1) 双速排烟风机用于高层建筑、地下建筑及地道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280高温条件下接连工作30分钟以上，介质温度100条件下接连运行20小时/次不损坏，是抱负的消防必备设施。

2) 双速排烟风机表明常压型消防高温排烟专用风机表明中压消防高温排烟专；HTFX为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不一样的品种；HTFW系列房顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽；HTFD为低压型消防高温排烟专用风机。

2. 双速排烟风机的接线方法

双速排烟风机接线时需求留意有关办法，通常情况下所配电机功率在4KW以下为Y接线；4KW以上为接法。双速风机所配双速成电机其定定子绕组为 /YY接法，调速基本原理经过改动电机定子绕组间的连接办法，使其改动极数以到达调速目的，低速作业时为 办法；高速作业时为YY方式。风机电控箱所配的断路器、保护装置及其他电器元件，必须按风机额外容量准确合理选配。

3. 双排烟风机的使用条件

1) 排烟送气体的品种：空气和别的不自然的、对人体无害的，对方才无腐蚀性气体，在特殊环境中，可选用防爆型混流风机；

2) 气体的温度：HTF-II双速高温排烟风机气体的工作温度280 ；

3) 气体内的杂质：气体内不允许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³；

4) 双速排烟风机用于地道，地下车库，冶金等高温排烟，在失火的情况下，能迅速排烟降温，帮忙消防人员及时进入灾区救活，是消防安全是必备设备。

公司主营通风设备，中央空调设备，消防排烟等通风工程，风机，风阀，风口，三通，弯头，变径口从原材料到成品一次成型，公司斥资百万配有大型管道生产线，专业等离子切割机等专业生产设备。在管道生产加工方面我公司拥有年加工能力25万吨以上的剪切配送中心，包括横剪机组、纵剪机组、非标定尺剪机，可根据客户的需求剪切、加工。

1.消防排烟风机 柜式风机 混流风机 轴流风机 卫生间通风器

2.280 ° C防火阀 70 ° C防火阀 远控多叶送风口 正压送风口 防雨百叶 各式风口

3.镀锌板风管 管道角码 角铁法兰 吊丝 横担，可来料加工或制作

4.消防报警系统 消防排烟工程 空调通风工程 暖通工程 自动喷水灭火系统 人防工程 专业安装队伍承包各类安装工程我公司专业从事河南通风工程，通风管道，风口，风阀，漯河通风管道，新乡风机，