

气动陶瓷刀形闸阀

产品名称	气动陶瓷刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1550.00/件
规格参数	型号:PZ673TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀，耐磨刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作

用：对

开启和关闭的两位式

控制；单作用：（弹簧复位）：在电路和

气路切断或故障时，

自动开启或关闭。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门，特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动陶瓷刀形闸阀可选附件：

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀）。2、接近开关。3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气动阀门定位器（调节型用）。

气动陶瓷刀形闸阀主要性能规范

1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。6.驱动方式：手动、气动和电动等。

气动陶瓷刀形闸阀主要零件材料

阀体、阀盖	不锈钢、碳钢	型号	公称压力	试验压力 (MPa)		工作温度	适用介质
闸板	耐磨合金+不锈钢、碳钢	Type	(MPa)	壳体	密封		
阀杆	不锈钢	CZ43TC CZ643TC CZ943TC	1.0	1.5	1.1	150	煤渣、灰渣、渣水混合物等介质
密封面	耐磨合金或结构陶瓷			1.6	2.4	1.8	

气动陶瓷刀形闸阀主要连接尺寸(mm)：

