

PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀

产品名称	PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/件
规格参数	性能:耐磨 连接形式:对夹式 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀、DN100、DN125气动陶瓷刀闸阀(PZ673H)，是一款高品质、耐用的气动刀型闸阀。其独特的陶瓷涂层具有极高的耐磨性和耐腐蚀性，适用于各种恶劣环境。PZ673H刀闸阀在废水、泥浆、污水等恶劣工况中表现尤为出色。PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀的结构紧凑，设计精良，操作简单方便。用气动执行器，可以实现远程控制，使得阀门开关灵活、平稳，密封性能卓越。同时，PZ673H刀闸阀具有耐压性能，能够在高压下保持稳定的密封性能。其独特的刀型设计，可以有效地切断介质流动，从而实现良好的切断效果。

在废水、泥浆、污水等恶劣工况中，PZ673H刀闸阀的陶瓷涂层可以有效地抵抗介质对阀门的腐蚀和磨损，保证阀门的密封性能和使用寿命。此外，该阀门还具有维护方便、使用寿命长等优点。总之，气动陶瓷刀闸阀(PZ673H)是一款高品质、耐用的阀门产品，适用于各种恶劣工况，尤其是在废水、泥浆、污水等领域中表现出色。其独特的陶瓷涂层和优良的性能指标，使其成为目前市场上备受青睐的一款阀门产品。

PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

壳体试验 (MPa)
1.52.4

密封试验 (MPa)
1.11.8

工作温度
100

PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ673TC-10C气动陶瓷刀形闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114		