

ACM38U - Y3 , IC卡读卡模块

产品名称	ACM38U - Y3 , IC卡读卡模块
公司名称	龙杰科技(深圳)有限公司
价格	面议
规格参数	功能:支持金融IC卡 兼容:支持ISO7816 品牌:ACS
公司地址	深圳市福田区福强路金地工业区111栋3楼
联系电话	075583152472 13510281593

产品详情

ACM38U-Y3采用全球知名的ACR38内核,为实现安全的访问控制提供了解决方案。它以模块的形式呈现,使得基于智能卡的解决方案能够在嵌入式系统中轻松实施。另外ACM38U-Y3采用了最新的微芯片技术,能够以简单方便的方式确保机密文件高度安全。ACM38U-Y3支持USB接口、智能卡以及LED信号扩展,因此能够轻松整合进嵌入式系统环境。ACM38U-Y3还易于安装,可以与多种桌面环境配合使用。它完全符合PC/SC和CCID标准,驱动程序与Windows?、Linux?和Mac操作系统兼容。另外现在它还可以在运行有Android? 3.1及以上版本的移动设备上使用。客户可以根据需要对ACM38U-Y3进行定制,使其带有符合ISO7816标准的A类安全存取模块(SAM)卡槽。特征: 支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V、1.8V)卡 支持T=0或T=1协议的微处理器卡 支持各类存储卡,例如:符合I2C总线协议(空白存储卡)、且每页最大容量为128字节的存储卡,包括:

Atmel?:AT24C01/02/04/08/16/32/64/128/256/512/1024 SGS-
Thomson:ST14C02C、ST14C04C Gemplus:GFM1K、GFM2K、GFM4K、GFM8K
具有安全记忆体IC以及密码和认证功能的存储卡,包括:

Atmel?:AT88SC153和AT88SC1608
具有1千字节EEPROM智能存储空间以及写保护功能的存储卡,包括:

Infineon?:SLE4418、SLE4428、SLE5518和SLE5528
具有256字节EEPROM智能存储空间以及写保护功能的存储卡,包括:

Infineon?:SLE4432、SLE4442、SLE5532和SLE5542
'104'型EEPROM不可重置标记计数卡,包括:

Infineon?:SLE4406、SLE4436、SLE5536和SLE6636
具有416位EEPROM智能存储空间以及内部PIN检查功能的卡,包括:

Infineon?:SLE4404 包含应用区域的逻辑加密卡,包括:
Atmel?:AT88SC101、AT88SC102和AT88SC1003 支持PPS(协议和参数选择)

具有短路保护功能 应用程序编程接口: 支持PC/SC 支持CT-API(通过PC/SC上一层的封装) 典型应用: 电子政务 银行和支付

移动银行和移动支付 电子医疗 访问控制 网络安全 公钥基础设施
电子钱包和积分优惠 技术规格: 外壳尺寸 75.0 mm(长)x 70.0 mm(宽)x 10.1 mm(高) 接口
USB 2.0全速 源电压 额定电压5 V直流 源电流 最大50 mA 工作温度 0-50 °C

工作频率 4 MHz 智能卡接口 ISO 7816 A类、B类和C类 (5V、3V、1.8V) 标准 /
认证 EN60950/IEC 60950, ISO 7816, USB Full Speed, EMV? Level 1 (Contact), PC/SC, CCID, CE,
FCC, RoHS 2, REACH, VCCI (Japan) Microsoft? WHQL 操作系统 Windows?
Linux? Mac OS? Android?