

## 伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀

产品名称	伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	性能:耐磨 口径:DN80、DN100、DN125 材质:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀是在吸收和消化国内外阀体技术基础上对阀体结构、密封形式、驱动装置及电气控制方面作了进一步更新。产品结构简单、体积小、重量轻、流阻小、介质不易在阀体内沉淀，以及安装方便等诸多优点，同时具备手动、电液动操作功能。电气控制：行程开关控制、位置显示仪控制，实现了机、电、液、仪一体化等多功能体系。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称通径：DN50-600mm NPS

2-20适用温度：-38+200（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T 9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：HT200、陶瓷、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18

Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$  mm<sup>3</sup>/s）软密封：\*（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀主要性能规范

公称压力PN	密封试验	壳体试验	工作温度	适用介质
0.6MPa	0.66MPa	0.9MPa	-10 ~ 1000	泥浆、煤
1.0MPa	1.1MPa	1.5MPa		、粒状物

伞齿轮陶瓷刀闸阀PZ573TC-10C、陶瓷排渣浆液阀、圆形插板阀主要外形及连接尺寸mm

公称通径DN	结构长度L		D1	D2	H	L0	D0
	0.6	1.0.					
50	48	48	100	125	300	400	250
65	48	48	120	145	310	400	250
80	50	50	135	160	330	400	250
100	50	50	155	180	380	400	250
125	50	50	185	210	440	400	250
150	60	60	210	240	500	400	250
200	60	60	265	295	580	400	250
250	70	70	320	350	670	420	300
300	70	80	368	400	820	420	300
350	80	90	428	460	900	420	300
400	90	120	482	515	1020	420	300
450	90	120	532	565	1150	420	300
500	90	130	585	620	1250	420	300
600	140	140	685	725	1500	420	300
700	140	140	800	840	1750	420	300
800	190	190	905	950	2000	420	300