

流量测量节流装置

产品名称	流量测量节流装置
公司名称	江苏华伟远航自动化仪表有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华伟远航 型号:HW
公司地址	江苏淮安金湖县工二路8号
联系电话	0517-86986488 15261724488

产品详情

流量测量节流装置

流量测量节流装置-江苏华伟远航自动化仪表有限公司

流量测量节流装置特点

具有测量精度高，安装方便，使用范围广、造价低等特点。广泛应用于各种介质的流量测量。 规格 DN20 ~ 300mm

二、标准喷嘴

流量测量节流装置特点 具有耐高温高压，耐冲击，使用寿命长，测量范围大，测量精度高的特点。适用于电厂高温高压蒸气流量，热网管路，流速大的流体流量测量。

具有两种形式：A：ISA1932喷嘴（标准喷嘴） B：长径喷嘴

规格

DN < 1000mm

三、经典文丘里管文丘里喷嘴

流量测量节流装置特点

具有压力损失小,测量精度高,前后直管长度短,使用寿命长的特点。适用于水、气体的流量测量。

流量测量节流装置规格 50 < DN < 3500mm

四、机翼测风装置

流量测量节流装置特点

具有压力损失小，前后直管较短，测量稳定的特点。适用于圆形或矩形管道的风量测量。 规格 DN80-4000mm(或长×宽)

五、双文丘里管

流量测量节流装置特点 具有压力损失小，测量稳定的特点，适用于圆形或矩形管道的风量测量。
流量测量节流装置规格 DN200-4000mm(或长×宽)

六、环形孔板、圆缺孔板、偏心孔板

流量测量节流装置特点 具有不易堵塞，前后直管较短的特点。适用于高炉煤气、焦炉煤气等含粉尘、杂质，较多的气体及液体的测量。 规格 DN50-3500mm

七、双重孔板1/4圆喷嘴

流量测量节流装置特点

适用低雷诺数状态下各种流量，广泛应用于各种流速较低的液体、气体的流量测量。

流量测量节流装置规格 DN25-600

八、阿牛巴流量计(又叫均速管流量计)

流量测量节流装置特点 具有压力损失小，安装方便的特点。适用圆形、矩形管道的流量测量。

流量测量节流装置规格 PN < 10DN50 ~ 4000

九、限流孔板

流量测量节流装置特点 具有限流、降压的特点。适用于限制流量或降低压力。 规格 DN10 ~ 1000

十、单、双室平衡容器

流量测量节流装置特点 适用于液位、汽包水位的高度测量。 规格 PN < 32