

# 龙口汽车密封胶,密封胶,宇龙密封胶查看

产品名称	龙口汽车密封胶,密封胶,宇龙密封胶查看
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:CE1388
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

1、表面准备施工表面应干净、坚硬、干燥并无油、脂及表面脏污如脱模剂、养护薄膜和疏水剂。彻底清除所有松动颗粒和灰尘2、打底对混凝土和多孔表面使用Primer 3。3、西卡胶施工4、接缝设计在环境温度下，接缝宽度允许变化量：0 以上，为密封时接缝平均宽度的  $\pm 12.5\%$  以下，为密封时接缝平均宽度的  $\pm 5\%$ 的总量5、一般使用要用Sikaflex-11FC聚氨酯密封胶、胶粘剂成功地密封接缝，下述接缝设计规则值得关注：接缝宽度12mm以上，宽深比为1：1接缝宽度12mm以下，宽深比为2：1为保证获得正确的宽深比，并为密封粘合剂提供坚实的背衬，同时为防止密封粘在接缝底部，Sikaflex - 11FC聚氨酯密封胶、胶粘剂下面必须用紧密封固定、不腐烂、无吸收性的背衬材料填充，如：纤维板配以隔粘带，或者选用Sika所提供的开孔性聚氨酯或闭孔聚乙烯背衬条。不能使用油或焦油类浸渍背衬材料。

### 美缝剂（瓷边胶）

本品主要成分是高分子聚合物和好颜料，固化后可形成细腻光滑柔韧、光亮的表面，彻底解决瓷砖缝隙、厨卫边角等易脏黑的问题。本品水性固化，极低VOC挥发，是室内健康装修必备之选。

### 产品特性

- 1、持久防霉、优良抗污性；
- 2、优异的耐老化性能；
- 3、高耐磨，易清洁，装饰效果佳；

### 适用范围:

- 1、马赛克缝隙、瓷砖缝隙、石材缝隙；
- 2、水池台面、马桶、浴缸边角、厨房台面边角及砖缝；

3、室内门窗边角、门缝线、吊顶阴角线。

## 施工方法

- 1、将瓷砖、石材等基材缝隙表面清理干净，表面无浮尘，沿缝隙两边贴好美纹纸；
- 2、用胶枪将美缝剂注入基材缝隙中。对有气孔或施胶效果不佳的部位用刮板或小刀对胶表面进行修饰，修饰完成后趁产品未干时将美纹纸去除；
- 3、产品施工后2小时产品表干，24小时即可正常使用（具体视环境温度湿度而有所变化）

## 产品应用

### 108铝塑防水密封胶

#### 产品简介：

本产品是有机硅与丙烯酸酯类的接枝共聚物水性密封胶，具有较好的耐水性和拉伸粘接性，是综合性能比较良好的水性密封胶产品。具有良好的粘结性和密封性，耐久性、粘结性、延伸性能优良；无污染，具有良好的气密性和防尘功能。表面可上色，效果美观，生态友好，绿色环保。主要用于铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的粘合；建筑物的装修填缝修补；陶瓷、混凝土、通风空调系统等接缝密封。

#### 施工要求及注意事项：

- 1.不能在0℃以下施胶；
- 2.施工后，在胶表面未固化前，避免雨淋；
- 3.不宜长期浸水的部位使用。

#### 规格及贮存

- 1.108铝塑防水净重：420g，24支/箱；
- 2.于5-26℃的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

#### 典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号	项 目	透明胶技术指标	瓷白胶技术指标	1外观	细腻、均匀膏状物	细腻、均匀膏状物	2密度
1.0	±0.05	1.55	±0.05	3表干时间/h	1	14	下垂度
005	挤出性/（ml/min）	100	110	116	6定伸粘结性	无破坏	无破坏
%	40	42	418	浸水后定伸粘结性	无破坏	无破坏	无破坏
%	-60	60	产品在湿度	50±5%，	温度	23±2	条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求