

龙口高温密封胶,密封胶,宇龙高分子多图

产品名称	龙口高温密封胶,密封胶,宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:TY1876
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

产品特性 单组份、湿固化，立面施工不流淌； 具有弹性，初粘性好，中等强度；与玻璃、铝板等多种材料粘接性好； 良好的填缝性能； 中断打胶时拉丝短；对基材无腐蚀、无渗透污染； 低挥发性气味； 优良的抗老化性能:施工方法1.用棉纱清除涂胶部位表面的尘土、油污及明水。如果表面有易剥落锈蚀，应先用金属刷清除，必要时还可用酒精等有机溶剂擦拭表面。2.根据施工部位的形状将密封胶的尖嘴切成一定形状的大小，用手动或气动胶枪将胶涂在施工部位。3.在表干时间以内进行表面刮平、修饰等工作。表面要求特别严格的部位应在涂胶部位的两侧打上保护胶带，并在刮平后揭去。若不慎将非施工部位沾污，可用蘸有酒精的棉布擦拭干净。包装贮存铝管包装：310ml；12支/箱；有限期9个月。 软包装：310ML、400ml；25支/箱；600ml；20支/箱；有限期6个月。 建议在25 以下的干燥库房内，避免高温/水汽。

柔软弹性密封胶应用于高效空气过滤器中的液槽密封胶。液槽密封胶固化后是弹性胶体，专门用在高效空气过滤器中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好，如果移动或者拿开过滤器，这种胶又会很轻易与过滤器分开，回复弹性?而且能够自动恢复密封效果。它有很棒的耐候性，优异的化学稳定性，可耐腐蚀，可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂，而且软硬度适中，弹性恢复好。包装用密封胶密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦拆除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

美缝剂（瓷边胶）

本品主要成分是高分子聚合物和好颜料，固化后可形成细腻光滑柔韧、光亮的表面，彻底解决瓷砖缝隙、厨卫边角等易脏黑的问题。本品水性固化，极低VOC挥发，是室内健康装修必备之选。

产品特性

- 1、持久防霉、优良抗污性；
- 2、优异的耐老化性能；
- 3、高耐磨，易清洁，装饰效果佳；

适用范围:

- 1、马赛克缝隙、瓷砖缝隙、石材缝隙；
- 2、水池台面、马桶、浴缸边角、厨房台面边角及砖缝；
- 3、室内门窗边角、门缝线、吊顶阴角线。

施工方法

- 1、将瓷砖、石材等基材缝隙表面清理干净，表面无浮尘，沿缝隙两边贴好美纹纸；
- 2、用胶枪将美缝剂注入基材缝隙中。对有气孔或施胶效果不佳的部位用刮板或小刀对胶表面进行修饰，修饰完成后趁产品未干时将美纹纸去除；
- 3、产品施工后2小时产品表干，24小时即可正常使用（具体视环境温度湿度而有所变化）

产品应用