

密封胶,宇龙高分子,龙口高温密封胶

产品名称	密封胶,宇龙高分子,龙口高温密封胶
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:CJ1267
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

宇龙106

产品简介：

宇龙106中性防水密封胶采用纯丙乳液制成，树脂含量高达55%，产品为自交联型，依靠水分的挥发固化，不会产生对人体有害的物质。产品广泛用于铝合金门窗、塑料门窗等的接缝密封以及室内装潢的填缝密封。固化后胶表面着色力好、体积收缩性小、可涂饰（油漆、涂料等），是建筑工程、室内装饰的选择。可供各种颜色选择。

施工要求及注意事项：

- 1、为确保密封胶具有良好的粘接效果，施工前应确认基材表面清洁干燥，不得有水分、灰尘、油渍等污物存在。
- 2、打胶时应注意施胶基材间的缝隙填满压实，胶与基材完全接触，避免施胶过快产生气泡或空穴。用于发泡胶部位有部分开裂，需二次施胶。
- 3、产品未完全固化前可进行修饰、补胶，提高粘结力及施胶效果。
- 4、本产品未完全固化前不能直接雨淋及泡水；阴雨天气或温度低于5℃不能使用；墙体反碱及潮湿部位不宜施胶；本产品在水温以上条件下15-20分钟表干，固化需3-5天（视具体施工环境而定）。

规格及贮存：

106工程专用 净重：350g，30支/箱；

106工程专用 净重：500g，24支/箱。

106工程专用软包 净重：600g，24支/箱；

自出厂之日起，于5-26 的阴凉干燥处,有效期18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号 项目 技术指标
1 外观 细腻、均匀膏状物
2 密度 1.56 ± 0.053
3 表干时间/h 14
4 下垂度 305
5 挤出性/(ml/min) 100
6 1086断裂伸长率 % 100
7 1507浸水后断裂伸长率 % 100
8 1708树脂含量 % 55
9 产品在湿度 $50 \pm 5\%$ ，温度 23 ± 2 条件下固化28天 符合JC/T484-2006标准规定的12.5P级的要求

五、化学处理目的也是除去氧化膜，经化学处理后的密封面，形成致密、均匀的新氧化膜，有利于胶液浸润，加上表面极性增大，粘附力显著提高。密封面经化学处理后，需烘干处理，烘干温度和时间要严格控制，切勿久放，烘干后应立即涂胶。六、检验检查胶层涂敷是否均匀，厚薄是否一致，固化是否完全充分。常用的检验方法有超声波、声发射、X射线辐照、红外线以及全息摄影等。七、调胶按照配方及操作顺序进行，调和要均匀。八、机械处理表面上的金属氧化物皮层可采用机械处理的方法除去。其中以喷砂效果很好。砂粒材质根据被处理材料的软硬程度合理选择。硬金属可用铁砂；而铝类软金属可用沙子或氧化铝。九、固化在胶层固化过程中温度和时间起重要作用。同时需要一定的压紧力。加热温度取决于胶的固化特性。室温固化胶大多需放置24h，才能达到较好的性能；热固化胶固化时间一般为1-3h；厌氧胶需隔绝空气方能固化，室温固化需24h，若加入固化促进剂，数分钟即可固化。

特种胶系列产品

产品简介：

本品系硅丙乳液型产品。单组份室温固化，经改进其耐水性，粘接性都有较大改善，在房屋建筑中可克服较大位移。本品为不流挂型，施工方便、无污染，是装修必备佳品。有多种颜色可供选择。

特种胶1型：防火密封胶，具有良好的防火效果，防火级别可达V-0级别。净重：475g

特种胶2型：透明性密封胶，本品具有高伸长率，高弹性的特点。环保，适用于室内外装修。

特种胶3型：瓷白密封胶，本品具有高伸长率，高弹性的特点。环保，适用于室内外装修。

施工要求及注意事项：

1. 粘结表面须干燥清洁，不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方,打发泡胶部位需二次施胶。
2. 表面未完全干燥前防止雨淋和水浸。上油漆、涂料及所有会渗出油脂的材料，会影响粘结效果不宜施胶。
3. 使用者有责任于使用前进行自我效果测试，以达到满意的施工效果。
4. 干燥固化过程中需光照通风。

规格及贮存：

1. 特种密封胶：净含量：300ml 24支/箱

2. 贮存期：自出厂日记，在5-26 内有效期为18个月。