龙口密封胶厂家密封胶宇龙高分子多图

产品名称	龙口密封胶厂家密封胶宇龙高分子多图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:RW1653
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

产品详情

电器绝缘密封胶(灌封胶)：为了保证电机、电器元件电性能及机械强度的稳定可靠，需要在导体之间、缝隙以及出口引线间进行绝缘密封。绝缘密封胶目前以环氧树脂、酚醛树脂、有机硅树脂和不饱和聚酯树脂最为常用，主要用于绕组线圈、电容、电阻、变压器和半导体元件等。包装用密封胶：密封是包装的重要组成部分。密封的好坏直接影响包装效果、包装物的贮存和寿命，甚至还影响包装物的信誉。根据密封材料的形态和使用方式，大致可分为3类：垫圈密封、胶带密封和胶体密封。它们均能达到防止液体泄漏、阻隔氧气、湿气、异味进入，防伪劣产品的目的。尤其防伪密封是近年来正蓬勃兴起的包装密封技术。它一般以热熔胶点封或压敏胶带粘封，包装一旦折除将无法恢复原状，从而可防止伪劣产品出现，保护消费者利益。

由于密封胶的产品品牌越来越多，使用前应根据密封部位的使用条件，密封副偶件的材料，密封副结合面的状态，被密封介质的种类和性能及固化条件等综合考虑进行选择。关于使用条件：包括受力状态、工作温度、环境以及密封副偶件是否需要可拆性等。关于密封副偶件的材料：一般对非金属件，可选用低强度的密封胶。对于金属件，则应选用高强度的密封胶。关于密封副偶件的状态：它包括密封副偶件在装配状态下的间隙大小及形态、表面粗糙度，以及是否有氧化铁皮等。一般，间隙大，或者表面粗糙时，应选用粘度大的密封胶。密封面积大的或者密封面光滑时，应选用粘度小的密封胶。关于被密封介质的种类：应充分注意被密封的介质与所选用的密封胶间的相容性，即要保证在工作状态下，密封胶自身的化学物理性能的稳定性，使之与被密封的液体互相相容。

液态钉

产品简介：液态钉是我公司专门开发的一种针对建筑装饰材料的理想粘合剂，适用领域广泛，可用在钉子不方便却又需要结构固定的领域。室内装饰使用后无需钉子，无钉装饰更高雅美观。

应用范围：适用于石膏板、中密度纤维板、木材、石材、水泥、阶砖、瓷砖、踢脚线、理石台面等室内装修建材的高强度粘接使用

宇龙防盗门密封胶、空调管道密封胶

产品简介：

本品系水性乳液型产品，树脂含量55%，密封性优、粘结性好、耐老化，适用于各种材料的门窗的密封，以及建筑、装修等材料间（3-7mm）的拼缝的密封，可供各种颜色选择。

施工要求及注意事项：

根据密封宽度把尖咀切成蹄型，粘结表面须干燥清洁（连续浸水或墙体反碱终年潮湿、上油漆、涂料及渗出油脂的场合不宜施胶）。

施工宽度、厚度不小于10mm，如缝隙过大必须通过再次施胶方可达到最终密封效果。

3.
本产品使用温度5°C-50°C，室内密封需开窗通风，干燥固化中须光照和温度及通风，完全干燥为一周。

4. 本产品适用于内墙密封用，在发泡胶上施胶，有部分开裂需要二次施胶。

6. 使用者须按使用说明施工，施工前须做施工现场勘察达到满意效果后方可批量作业，本产品不可用于结构或防水施工，表面未完全干燥前防止雨淋和水浸，不宜超过7mm缝隙。

规格及贮存

1. 宇龙防盗门 净重：300ml，24支./箱；

2.于5-26°C的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。