

# 招远聚氨酯密封胶密封胶宇龙高分子图

产品名称	招远聚氨酯密封胶密封胶宇龙高分子图
公司名称	山东宇龙高分子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:宇龙 型号:AN1787
公司地址	山东省烟台市龙口市高新技术产业园区星宇路69号
联系电话	0535-3121760-8020 13455514335

## 产品详情

中性硅酮耐候密封胶，中性硅酮密封胶，中性胶环保无味，粘性好牢固强，耐候胶的韧性及耐候性、密封性是相当好的，耐候密封胶的耐候性及密封性是介于耐候胶与密封胶之间，中性胶的适用范围是相当广的，不但适用于玻璃金属等还能有酸性胶不能适用的地方比如镜玻璃，铜，外墙防水防潮、室内卫浴防霉、阻燃、耐高低温等多种用途！

### 3.区别

从用途上来说

密封胶适用于材料的粘结密封，具有一定的抗老化性能。玻璃胶用于室内材料的粘接，抗老化性能差。

### 企业简介

山东宇龙高分子科技有限公司（龙口市宇龙密封材料有限公司，成立于1992年），座落在经济发达、人杰地灵的海滨城市—山东龙口，地理位置优越，交通条件便利，海陆空运输方便。多年来一直秉承优良的传统向市场提供高新优质的产品和忠诚服务。主要生产硅酮建筑密封胶、硅酮结构胶、硅酮中空胶；聚硫、聚氨酯中空胶；丙烯酸酯建筑密封胶、建筑乳液、环保水性漆乳液及防水底涂等。

公司科研技术力量雄厚，2003年创办了“龙口市密封材料研究所”，先后推出了中性硅酮密封胶、318中性硅酮防水密封胶、793酮肟型玻璃胶、硅酮双组份中空胶玻璃胶、硅丙铝塑防水专用胶、聚硫灌注胶、封端型聚氨酯预聚体等产品。

### 108铝塑防水密封胶

产品简介：

本产品是有机硅与丙烯酸酯类的接枝共聚物水性密封胶，具有较好的耐水性和拉伸粘接性，是综合性能

比较良好的水性密封胶产品。具有良好的粘结性和密封性，耐久性、粘结性、延伸性能优良；无污染，具有良好的气密性和防尘功能。表面可上色，效果美观，生态友好，绿色环保。主要用于铝合金门窗、塑料门窗及玻璃的粘合；建筑物的装修填缝修补；陶瓷、混凝土、通风空调系统等接缝密封。

施工要求及注意事项：

1. 不能在0℃以下施胶；
2. 施工后，在胶表面未固化前，避免雨淋；
3. 不宜长期浸水的部位使用。

规格及贮存

1. 108铝塑防水净重：420g，24支/箱；
2. 于5-26℃的阴凉干燥处存放。贮存期为18个月。

典型技术参数（下列数据仅供参考，不建议用于制定规范）

序号	项 目	透明胶技术指标	瓷白胶技术指标	1外观	细腻、均匀膏状物	细腻、均匀膏状物	2密度
1.0	±0.05	1.55	±0.05	3	1	14	下垂度
005	挤出性/（ml/min）	100	110	116	6	定伸粘结性	无破坏无破坏无破坏
7	弹性恢复率	%	40	42	418	浸水后定伸粘结性	无破坏无破坏无破坏
9	树脂含量	%	--60	60	产品在湿度	50 ± 5%，	温度23 ± 2℃条件下固化28天

符合JC/T484-2006标准规定的12.5E级的要求