

铺地 粘土砖倾销 淄博

产品名称	铺地 粘土砖倾销 淄博
公司名称	淄博昊通耐火材料责任公司
价格	1.00/个
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 （ ） 规格:200*100*50（ mm ） 产地:淄博
公司地址	中国 山东 淄博市周村区 淄博周村王村
联系电话	86 0533 13070654999 13070654999

产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 （ ）	规格	200*100*50（ mm ）
产地	淄博	品牌	昊通
产品类别	耐火砖	材质	粘土
导热系数（ 常温 ）	5	等级	1
低温弯折 ≤	98	断裂伸长率	0.01
抗弯强度	112	抗压强度	121
拉伸强度	154	使用温度	1200
撕裂强度	152	芯材	焦宝石
形态	固体	形状	长方形

粘土质耐火砖按理化指标分为(国家标准)：n-1,n-2a,n-2b,n-3a,n-3b,n-4,n-5,n-6。

粘土砖属于硅铝系列制品的一个主要品种，是以粘土熟料作骨料，耐火粘土作结合剂制成的al2o3含量为30-48%的耐火制品。主要用于热力锅炉、玻璃窑炉、水泥窑炉、化肥造气炉、高炉、热风炉、焦化炉、电炉、铸造及浇钢用砖等。一、一般粘土质耐火制品1、制品按理化指标分为（ ss ）-42、（ ss ）-40、（ ss ）-38三种牌号。2、制品的形状尺寸符合gb2992-82《通用耐火砖形状尺寸》的规定。如标准中没有需方要求的砖型，则按需方图纸生产。3、制品的分型符合yb844-75《耐火制品的分型和定义》的规定。一般分为标型、普型、异型、特型，还可根据用户要求特殊制作。4、制品的理化指标符合下表要求：执行标准：gb4415-84

指标牌号及数值（ ss ）-42（ ss ）-40（ ss ）-38al2o3含量不低于424038耐火度 不低于1750173016902kg/cm2
荷重软化开始温度 不低于140013501300重烧线收缩50 2小时不大于0.1重烧线收缩50 2小时不大于0.3-0.5显气孔率"2426常温耐压强度kgfcm2不小于250200150