

浇筑母线槽_母线槽_万成电气多图

产品名称	浇筑母线槽_母线槽_万成电气多图
公司名称	江苏万成电气集团有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:万成 型号:LS1711
公司地址	江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号
联系电话	0511-88210139

产品详情

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

当母线槽因故障导致电压消失同时有显著的短路象征（如火光、冒烟等情况），操纵队职员不得自行恢复运行，应对母线设备进行具体检查。

连接在母线上的元件故障或因为分路开关拒动，造成越级掉闸使母线失去电压，应进行具体检查，立刻将母线槽故障元件隔离或拉开故障分路开关两侧刀闸后，迅速恢复母线运行，送出其他分路。

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

由于母线槽是用铜排或铝作为导体，电流容量很大而且电气和机械性能好，另外用金属槽作为外壳，所以具有不燃烧，安全可靠，且使用寿命长，与传统的配电或比较，设备所占面积显著减少，并且外观美观，对于大型建筑物的施工和配电非常有利。

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

母线槽散热性能好.电缆的绝缘材料（芯线绝缘和外皮绝缘）既是绝缘材料，又是隔热材料，因此电力电缆在桥架内敷设时，最多允许敷设2层，其原因是考虑散热。母线槽利用空气传导散热，并通过紧密接触

的钢制外壳，把热量散发出去，因此它的散热性能和电缆相比，电缆散热性能可见一斑了。