

# 自粘防水卷材生产公司-聚合物沥青自粘防水-强力自

产品名称	自粘防水卷材生产公司-聚合物沥青自粘防水-强力自
公司名称	广州鲁惠防水技术开发有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	广东省广州市广州天河区
联系电话	020-82580688 13802403357

## 产品详情

自粘防水卷材生产公司-聚合物沥青自粘防水-强力自粘防水材料 LH-产品分类

按卷材物理力学性能分为 I型和 II型。

按上表面隔离材料分为聚乙烯膜（PE）、细砂（S）和铝箔（AL）三种。2.规格 幅宽：1000mm

厚度：聚乙烯膜和细砂面卷材厚度分为1.5mm、2mm和3mm；铝箔面卷材厚度分为2mm和3mm。

每卷面积：10m<sup>2</sup>、15m<sup>2</sup>。3.相关标准 3.1产品执行标准：

JC898 - 2002《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》 3.2设计及施工规范：

GB50108—2008《地下工程防水技术规范》 GB50208—2011《地下防水工程质量验收规范》

GB50345—2012《屋面工程技术规范》 GB50207—2012《屋面工程质量验收规范》

GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 4.与相关产品的比较 与SBS改性沥青卷材相比，自粘聚酯胎卷材本身具有自粘合的功能，施工简便，容易形成全封闭的整体防水层；在材性方面，其拉力、耐热度较低，低温柔度略好。5.选用要点 5.1 I型卷材具有低温柔性好，延伸率较大等特点，但以塑料膜或细砂为覆面的卷材耐热度较低。仅适用于一般及中档建筑屋面（有刚性保护层的）及地下防水工程。

5.2 II型卷材拉力较I型卷材大，低温柔性更好。适用于寒冷地区中、高档建筑屋面及地下防水工程。5.3 单层使用时，厚度不应小于3mm；二道及二道以上设防时，屋面工程防水每层卷材厚度不应小于2mm；

地下工程防水不得小于3mm。 .广州鲁惠防水技术开发有限公司///自粘防水卷材生产公司-

聚合物沥青自粘防水-强力自粘防水材料