

2J10镍合金技术参数

产品名称	2J10镍合金技术参数
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

永磁合金是一种具有很大磁能积的材料。也就是要求磁滞回线面积大，矫顽力和剩余磁感应强度高，去磁曲线凸起系数大。同时具有组织稳定，磁性能不随时间变化，剩余磁感应不随外磁场、温度、机械振动、辐照等而下降。本院生产的永磁合金有铁钴钒合金、磁滞合金、铸造铝镍钴合金。型号：2J04，2J07，2J09，2J10，2J11规格：冷轧带材：>0.4~0.8×50~100mm 丝材：0.1~6.0mm产品特点：在2~5kA/m范围内具有良hao的磁滞性能，回火前加工性能好，改变回火温度可使工作磁场在很宽的范围内变动。产品用途：制作gao效率的磁滞电机转子。技术标准：GB/T14988-94 企业主要销售：不锈钢材质：2205、2507、2520、317L、310S、904L、254smo、253ma、316lmod尿su钢 进口高温合金材质：哈氏C-276、C-22、B-2、inconel600、inconel601、inconel625、incoloy800、incoloy800HT、incoloy825、inconel718、monel400、monel k500等.国产高温合金：GH1131、GH1132、GH2138、GH3128、GH4145、GH4169、GH4648、GH3039、GH3030等。精密合金：4J36、1J50、1J22、4J29、3j21、3j53以及各类焊丝由于采用了热处理工艺，即使在高温下，这些钢筋也能提高耐腐蚀性。2J10当我们按照和标准运行生产单元时，在该单元中采取了多种质量措施。2J10为质量检查人员提供了一个单独的部分，可以分别检查每个条形，并且那里还设有自动测试机以确bao结果准确。2J10HastelloyX在哪些应用中使用？燃气轮机石化行业工业炉热处理设备核工程喷气发动机燃烧室机舱加热器涡轮排气组件X合金是用于燃气涡轮发动机燃烧区部件（例如过渡管，燃烧器罐，喷杆和火焰保持器）以及加力燃烧室，排气管和机舱加热器的广泛使用的镍基高温合金之2J10建议将其用于工业炉应用，因为它具有出的抗yang化，还原和中性气氛的能力。2J10HastelloyX还用于化学工业中，用于蒸馏瓶。2J10