

OEM生产数码型开关柜智能操控装置贴牌加工

产品名称	OEM生产数码型开关柜智能操控装置贴牌加工
公司名称	乐清市柳商电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ls
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇长虹路柳市电器城122号
联系电话	0577-61730359 13353382325

产品详情

OEM生产数码型开关柜智能操控装置贴牌加工									
服务热线：0577-61730359 13353382325 传真：0577-61730859									
首页	仪器仪表	断路器	互感器	接触器	开关电器	电源电器	高压电器	成套电器	
LSK9500E系列数码型开关柜智能操控装置									
<h3>一、功能：</h3> <p>开关柜智能操控装置是一款新型多功能、模拟动态指示，带温湿度显示及自动调节的智能装置。本产品适用于开关柜。装置本身具有动态一次模拟图，带电显示及闭锁、温湿度数码管显示及自动调节、断路器分合状态指示、位置指示、分合闸回路完好指示、语音防止误操作提示、远方/就地操作、远程通信、动态一次模拟图、温湿度测量及调节、带电显示及闭锁、报警输出接口、防误语音、RS485通讯、照明。</p>									
<h3>二、常用产品规格选型说明及价格</h3>									
产品名称		型号						价格/元	
开关柜智能操控装置(数码管)		LSK9500E						420元	
8位数码管显示,语音,RS485通讯,一次图,两路温湿度传感器(温度精度0.5,湿度5%),断线指示,超温报警输出,手动加进行逐一控制),三相带电及闭锁,2路加热器2路风机,4路负载输出带分合闸万转开关,远方就地万转开									

三、基本参数：

供电电源：AC/DC70~280V 工作环境：温度-30 ~ +65 相对湿度 90%RH大气压强： 2500pa 功耗： 5W
绝缘性能：外壳与端子间 100M 动态模拟一次接线图 模拟图（面膜）的制作：根据用户现场实际的一
动态模拟对象：断路器，手车位置，接地开关、储能等，通过电路采样，动态地根据实际信息变化面膜上的
模拟图显示如下：分闸（或回路）显示合闸（或回路）显示 预分预合闸闪烁指示(选配)接地显
试验位置显示手车进出过程中动态显示 断路器、接地刀防误闪烁提示 语音防
断路器合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，语音提示“请分断路
接地开关合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，语音提示“请分断路
断路器合闸状态、接地开关合闸状态，误将手车从试验位置推至工作位置时，语音提示“请分断路
分合闸操作储能操作 远方/就地操作柜内照明操作 带电显示功能 1.LED启辉电压（KV）： 母线电压x0.15 2.
柜内温湿度控制功能 最多可测量及显示两路温湿度数据，且可实现对温湿度的自动调节。
本产品采用RS485总线通讯功能，通讯规约符合MODBUS - RTU。 安装方式及外形及开孔尺寸 安装方式：面

四、端子排列及接线标识说明(注：如与产品壳体上接线图不一致，请以产品壳

1) 装置的外形尺寸为：232mm × 180mm × 71mm 2) 装置的开孔尺寸为：220mm ×

此产品提供贴牌加工业务，产品资料都有电子版资料，方便用户自行更改，产品无
OEM)服务。不加价，零起点。