

诺帝菲尔 UPRT-240S中文微型热敏打印机

产品名称	诺帝菲尔 UPRT-240S中文微型热敏打印机
公司名称	成都宏适达机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:UPRT-240S
公司地址	成都市金牛区金泉街道两河路555号
联系电话	028-66939201 18583756829

产品详情

关键字：UPRT-240S，诺帝菲尔UPRT-240S，UPRT-240S打印机，UPRT-240S价格，UPRT-240S厂家，UPRT-240S供应商，UPRT-240S热敏打印机，UPRT-240S中文打印机，成都宏适达专业供应诺帝菲尔UPRT-240S中文微型热敏打印机

打印方式：热敏加热点阵打印 打印速度：60毫米/秒 分辨率：8点/毫米，384点/行。 打印宽度：48毫米 字符数/行：32 打印字符：全部448个字符及图块，包括96个ASCII字符，352个希腊文、德文、俄文、法文等字母，日文片假名，部分中文字，数字符号，打印字符，块图符；32个用户自定义字符。 国标一二级汉字库中全部汉字和西文字、图符共8178个。

打印汉字：提供国标一、二级汉字字库。 字符大小：西文：5×7点阵；块图符：6×8点阵；用户自定义字符：6×8点阵；汉字:24×24点阵，16×16点阵，12×12点阵。

纸张类型：57mm±0.5mm×33mm热敏纸。 缺纸检测：有 换纸方式：易换纸结构。 锁键联控：转动纸仓门按钮至开锁位置，并按下按钮即可把纸仓门弹出。直接将热敏纸卷放入纸仓，拉出纸端，关上仓门即可打印。如需锁住仓门可把按钮传动至锁状态，可有效防治误操作 打印缓存：32K 接口：标准并行接口，RS23串行接口，TTL电平串口，485接口，USB接口。 驱动：提供WINDOWS98/2K/XP/NT操作系统下，专用驱动。 电源：DC3.3V~9V；最大峰值电流3A。 可靠性：MCBF：500万行 开孔尺寸：103mm（长）×57mm（宽）×44mm（深） 外观尺寸：110mm（长）×64mm（宽）×44mm（深） 重量：约370克 工作环境：温度5~50℃，相对湿度：10~80% 储存环境：温度-20~60℃，相对湿度：10~90%

诺帝菲尔热敏中文微型打印机uRPT-240S,热敏微型打印机 uRPT-240S