

# 雷诺护垫护岸厂家直销

产品名称	雷诺护垫护岸厂家直销
公司名称	安平县欧隆丝网制品有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	品牌:欧隆 型号:8*10
公司地址	河北省安平县城东消防队西邻河北滤材城内
联系电话	0318-7560002 15503223026

## 产品详情

雷诺护垫为机械生产，出厂时已组装、压缩，和网盖一起打包。所有雷诺护垫，不论是折叠绑扎好的还是卷的，都是一个独立的个体。网垫在工厂折叠压缩打包后便于装船处理。网垫的主体部分和网盖可以分别绑扎。绑丝以卷的形式提供。环形纽扣装入盒中运走，为了保证质量，请将其放在干燥的环境中人工水渠制造起来首先需要挖一个洞，周边用生态格宾网装满石头，围绕一圈，然后注水，最后在小湖周边种有花草即可。生态格宾网就地取材，用石头装满，上面覆盖泥土，即可以种花，就可以包裹住小湖，让小湖里的水流不至于时间长了渗到泥土里去，保证了长年累月水流都还存在，上面的泥土因为石头和石头之间有空隙会充满泥土让花草更加茂盛对于小湖和花草来说都是十分有利，而且也不会使得小湖周边泥土松动，避免有些病人不小心滑倒。<http://www.oulongshilongwang.com/product/10259.html>

利用人工水渠提高我们的生活质量是个十分好的方法，不管是用于城市建设还是小区规划都是最好的办法之一，在养老院福利院孤儿院商场等等地方都使用这种人工水渠，不管是美观还是实用都是别的方法不可比较的。材料制作简单，安装便利，没有任何条件需求，运用范围非常广泛，可以说随处可见。（2）安装要求：

将折叠好的格宾置于平实的地面展开，压平多余的折痕。将前后面板、底板、隔板立起到一定位置,呈箱体形状。相邻网箱组的上下四角以双股组合丝连接;上下框线或折线,绑扎,并使用螺旋固定丝绞绕收紧联结。边缘突出的不平部分需折叠压平（如1）。将每个网箱六个面及隔断组装完整，确保各个网面平整，然后放在正确的位置上。

### （3）紧固过程

将雷诺护垫的边缘与其它部分用绑丝或金属绑扎环连接起来。绑扎时最大间距为100mm。有特殊规格要求，客户可以向我厂提出，我们会满足您的需要。将足够长的绑丝沿着边丝缠绕，可选择单股或双股。我们推荐用钳子来组装，使雷诺护垫各个部分更牢固。

#### (4) 安装及材料

在每个护垫安装好后，将雷诺护垫放在指定位置，再将各个网垫连接起来。为了保持整体结构和便于连接，可以空箱连接后在装石料。连接时我们提供绑丝或环形紧固丝。护坡时，需用与坡体垂直的宽雷诺护垫。除了用于河渠缓坡外，雷诺护垫还可以用于陡坡中。用于陡坡防护时，要在上层底板上每2m或按工程需求楔入硬木楔。空雷诺护垫需小心安置组装。