

道路隔离防护栏

产品名称	道路隔离防护栏
公司名称	常州市江辰交通设施有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:江辰 型号:可定制 表面处理:喷塑
公司地址	常州市高新区西夏墅工业园区
联系电话	0519-86631121 13861006038

产品详情

[常州江辰护栏公司](#)

是一家集新材料与新工艺的研发、生产、销售、设计与施工于一体的护栏专业生产及安装，专注（外观简约、无锈蚀、）的新型护栏产品在场地保护领域的应用。依托常州-世界护栏之乡基地,开发出了各类高水准，高品质的各种类型的护栏系列产品。

江辰公司其生产的金属护栏系列产品广泛应用于：道路、围墙、别墅、草坪、河道、铁路、机场、码头等各种领域。产品美观大方，采用四层表面处理技术更使产品具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不褪色、表面平整、光亮、手感好等特点。产品畅销全国。

江辰护栏的系列产品，安装简便、容易清洗、维护费用低、美观实用。并不断努力、不停的更新技术，提升产品价值，完善服务体系，为客户创造出更大的价值。向客户提供安全、可靠、绿色的护栏系列产品。

江辰护栏拥有行内、最专业的生产技术和护栏施工团队，我们秉承创新、共赢的理念,质量第一，诚信为本的原则。提供一流的产品、一流的服务，共创美好的生活环境。并不断吸取先进技术和管理经验,锐意创新,以诚挚的热情和各界朋友精诚合作，竭诚为广大新老客户服务。

[热镀锌常规钢制护栏具有线条流畅、色彩亮丽、强度高等优点，采用镀锌喷塑钢材，安装简便，可自由组合，维修快捷，损坏后可快速局部拼装或更换。](#)

1.护栏标准长度3000mm

2. 护栏标准高度70cm 80cm 90cm 100cm 110cm 120cm
3. 柱子40mm*80mm 100mm*100mm 80mm*80mm 60mm*60mm 120mm*120mm
4. 上下横管65mm*38mm 55mm*40mm 40mm*80mm 70mm*48mm
5. 竖管78mm 56mm*30mm 50mm*30mm 65mm*45mm
6. 底座为高分子复合底座或镀锌钢板填砂底座

特性：外观美：色泽鲜艳，不褪色。

抗冲击强度高：坚固耐用，抗冲击。

耐候性能好：耐高温、抗低温、耐盐雾、抗潮湿。

维护成本低：免维护、易清洗。

钢质材料，所有钢管采用优质热镀锌材质，表面采用静电喷涂工艺；连接套采用整体一次冲压成型镀锌钢材质；涂层耐老化试验均通过500小时以上检测

江辰钢管道路交通护栏：

能全国两千多个可送达的市县可满足您多样需求；

江辰公司服务的客户网络遍及全国各省、市、县。赢得了全国各地交警、建设等政府使用部门的充分肯定！

城市道路交通隔离护栏设置规范

- 1、
护栏：沿危险路段的路基边缘设置的警戒车辆驶离路基和沿中央分隔带设置的防止车辆闯入对向车行道的防护设施，以及为使行人与车辆隔离而设置的保障行人安全的设施。按其在道路中的横向设置位置，可分为中央分隔带护栏、机非隔离护栏、人行道隔离护栏、公共汽车专用道隔离护栏、移动式隔离护栏、固定式隔离护栏。
- 2、
中央分隔带护栏：设置于城市道路中央分隔带内的护栏，是警示和强制对向机动车分道行驶的设施。按其在道路中的空间高度，可分为中央分隔带高护栏和中央分隔带矮护栏。
- 3、
机隔离护栏：设置于城市道路机非隔离带上的护栏，是警示和强制机动车和非机动车分道行驶的设施。
- 4、

人行道隔离护栏：设置于城市道路人行道上贴近路缘石一侧的隔离护栏，是警示和强制行人和车辆分道行走和行驶的设施。

- 5、公共汽车专用道隔离护栏：设置于公共汽车专用两侧，与其它车道分隔的隔离设施。
- 6、移动式隔离护栏：设置再地面上不设埋置式基础而易于搬动的隔离设施。
- 7、固定式隔离护栏：端柱埋入地下或设置在埋入地下的预制件上并用螺栓连接的隔离设施。
- 8、护栏渐变段：设置于护栏外移端头与标准段之间平滑过渡的结构段。
- 9、轮廓标：设置于护栏立柱上，用于指示护栏边界的视线诱导设施。

服务咨询热线：13861006038 13861006069

qq:1192686184
1021420125

<http://www.365hulan.com> <http://www.365hulan.cn> <http://www.365langan.com>