

智能SPD监测模块

产品名称	智能SPD监测模块
公司名称	广东天颂捷士捷物联传感技术有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:天颂 型号:T-WSPD/04A 通信方式:RS465、10/100M网络、433M无线和GP RS
公司地址	东莞市东城区柏洲边莞龙路213号B栋2楼B区
联系电话	0769-22011327 13510546006

产品详情

智能SPD监测模块

产品描述

T-WSPD/04A智能SPD监测模块具备雷击次数记录、两路开关量状态监测和两路温度测量功效，除记录各种SPD泄放雷击次数外，还可对SPD的工作状态、后备断路状态的SPD的工作温升进行监测，不但可实时了解设备的工作状态，还可通过温度测量初步的了解SPD的老化情况产品即可组网使用，也可独立使用，由本机所提供的数码管查询监测的数值、状态。并可通过远程通信或本地按钮的方式对累计雷击次数进行清零。

产品功效

- 1、雷击计数
- 2、开关量监测
- 3、SPD温升监测
- 4、本地显示
- 5、SPD寿命预计
- 6、声光报警
- 7、远程地址修改
- 8、远程数字通信

产品特点

- 1、宽电流计数技术，动作电流范围0.1 ~ 100KA，计数准确，适合各种防雷装置的泄流计数。
- 2、通过计数两个温度探头的温度，可计算出SPD工作温升了解SD老化情况。
- 3、对外可提供RS465、10/100M网络、433M无线和GPRS的通信方式，通信方式与帧格式可定制。
- 4、电源与有线通信电路设计有雷电防护线路，产品工作可靠。
- 5、35MM标准导轨和螺钉固定两种安装方式可选，方便安装于各种设备、环境中。

7智能视频浪涌保护器

适用范围

· 主要用于视频信号设备点对点的协击保护，可保护各种视频传输设备免受来自信号传输线的感应雷击和电涌电压带来的危害，对相同工作电压下的RF传输同样适用；

· 集成式多口视频防雷箱主要应用于综合控制柜内硬盘录像机、视频切割器等控制设备的集中防护。

性能特点

- 采用多级保护电路，残压水平低
- 插损小，响应时间快；
- 限制电压精确，通流容量大；
- PCB采用微带设计，结构严谨；
- 集成多路视频信号防雷箱为标准19英寸安装。
- 性能稳定，工作可靠；安装、使用方便，无须维护