

壁挂式医用创口冲洗器

产品名称	壁挂式医用创口冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 , 相对湿度要求: 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

医疗外伤清洗机是一款适用于各种外科急性创伤冲洗的设备，由主机、冲洗枪、冲洗液三大部分组成伤口冲洗系统，适用范围：各类犬伤、动物抓伤、利器伤、伤口冲洗等。

产品优势：

- 1、产品具有二类医疗器械注册证，医疗器械生产企业许可证具有产品类别II类和分类编码14-07-01（原《分类目录》6854-10）的生产范围。
- 2、配备犬伤专用弱碱性冲洗液，具有消毒产品生产资质及狂犬病毒灭活证明。
- 3、多种冲洗模式可选，满足临床各种冲洗需求。清水、冲洗液可自动交替冲洗，冲洗时间 15分钟，满足《狂犬病预防控制指南（2016）》要求。
- 4、自动冲洗和手动冲洗模式中清水、清洗液具有脉冲式出液功能。能够快速清除伤口血渍、内嵌杂物、减少伤口病毒数量。多档位可选，便于医护人员根据伤口大小及深浅程度快速选择相应的档位。
- 5、具有清水加热功能，清水温度范围30 ~ 40度，可以调节出水温度。

壁挂式医用创口冲洗器。该产品具有多项优越属性，适用于各类医疗机构，为医生提供高效、安全的创口冲洗服务。

，壁挂式医用创口冲洗器对环境温度要求在5~40℃之间，这保证了在各种气候条件下都能正常运行。，相对湿度要求≤80%，这可以有效防止水分对设备内部零部件的腐蚀，延长产品使用寿命。

除了环境要求，适用电源也是购买考虑的重要因素。壁挂式医用创口冲洗器需接入20A以上的220V交流电，确保设备能够正常供电，稳定运行。此外，产品产地在宁波，宁波作为我国重要的制造业基地，拥有先进的生产技术和优质的原材料供应。因此，壁挂式医用创口冲洗器产地的选择也是客户值得信赖的。

壁挂式医用创口冲洗器具有以下特点，值得您的关注：

高效冲洗：采用先进的喷洗技术，能够快速有效地清洗创口，帮助伤口更快愈合。

安全可靠：医用级别的材料制作，确保产品具备良好的耐用性和安全性。

操作简便：设备操作简单，医生可以轻松掌握使用方法，节省宝贵的时间。

多功能设计：除了创口冲洗功能外，还可用于洗眼、洗耳等多种医疗护理需求。

购买壁挂式医用创口冲洗器，您将得到一台高质量、高性能的医疗器械产品。它不仅满足各类医疗机构对环境要求和电源要求，还具备先进的冲洗技术，简化医生的工作流程，提高工作效率。如果您有任何对壁挂式医用创口冲洗器的需求或疑问，请及时联系我们，我们将竭诚为您服务。