岩石破碎膨胀剂批发厂家

产品名称	岩石破碎膨胀剂批发厂家
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hsca 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇砂河村峡口社27号
联系电话	13088729353

产品详情

岩石破碎膨胀剂批发厂家

宇鸿建材专业提供无声破碎剂，高效无声膨胀剂，膨胀破碎剂，胀裂剂减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油等外加剂

联系电话：13088729353 18919111466 QQ：1107524041

更多关于无声膨胀剂，hsca静态膨胀剂，高效无声破碎剂，膨胀膨胀剂信息欢迎来电咨询，我们网址是：

岩石破碎剂 http://www.gsyuhong.com/。

宇鸿牌无声膨胀剂（无声破碎剂）使用方法

在使用宇鸿牌无声膨胀剂时，一般情况下破碎物体孔径为3.8，孔距25；孔深按破碎物的厚度而定。但不能钻穿，底部必须保留5。

1、现将水与宇鸿牌无声膨胀剂按（1：3）比例（即一小包无声破碎剂3-4公斤水。注：气温高适当多加点稀一点，气温低浓一点），倒入容器中用木棍搅拌成具有流动性的浆体（糊状型）。

2、将搅拌好的浆体注入膨胀物体孔内。搅拌膨胀浆体，如高温天气一般要求在10-15分钟时间内填充完，否则其充填流动性及胀裂效果将明显降低。

3、再次搅拌膨胀浆体不要过多，应根据作业人员及破碎物多少而定。

4、灌孔必须密实，水平（即抬qiang孔）或倾斜孔要堵塞孔口，可用干稠的胶泥搓成条塞入孔中捣实。岩石破碎膨胀剂批发厂家

宇鸿牌无声膨胀剂（无声破碎剂）使用方法

在使用宇鸿牌无声膨胀剂时，一般情况下破碎物体孔径为3.8，孔距25；孔深按破碎物的厚度而定。但不能钻穿，底部必须保留5。

1、现将水与宇鸿牌无声膨胀剂按（1：3）比例（即一小包无声破碎剂3-4公斤水。注：气温高适当多加点稀一点，气温低浓一点），倒入容器中用木棍搅拌成具有流动性的浆体（糊状型）。

2、将搅拌好的浆体注入膨胀物体孔内。搅拌膨胀浆体，如高温天气一般要求在10-15分钟时间内填充完，否则其充填流动性及胀裂效果将明显降低。

3、再次搅拌膨胀浆体不要过多，应根据作业人员及破碎物多少而定。

4、灌孔必须密实，水平（即抬qiang孔）或倾斜孔要堵塞孔口，可用干稠的胶泥搓成条塞入孔中捣实。

岩石破碎膨胀剂批发厂家