

漳州双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185漳州晟坤好

产品名称	漳州双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185漳州晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

漳州双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185漳州晟坤好##漳州双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185 在塑料土工格栅的制造过程中，聚合物会随着加热和拉伸的过程重新排列和取向，增强分子链之间的结合力，达到提高其强度的目的。其伸长率仅为原板的10% ~ 15%，加入炭黑等抗老化材料，可以使其具有更好的耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗老化等耐久性1、设置基础，按设计的墙面系统进行施工，当选用预制钢筋混凝土面板时，一般厚12-15cm支承在预制混凝土基础上。其宽度不大于30cm，厚度不小于20cm，埋深不小于60cm防止地基冻胀影响。单向拉伸塑料土工格栅是一种高强度土工合成资料，是以高密度聚（HDPE）为原资料，经抽出压成薄板再冲准则孔网，而后纵向拉伸而成的土工格栅，普遍运用于水坝、隧洞、船埠、铁路、铁路、兴办等范围。

[四平双向塑料拉伸土工格栅三向塑料拉伸格栅TX185四平晟坤好](#)