

# 美国佛瑞斯原装进口散热器

产品名称	美国佛瑞斯原装进口散热器
公司名称	河南中意暖通设备有限公司
价格	1445.00/米
规格参数	品牌:美国佛瑞斯 型号:GB-22
公司地址	郑州市中原区电厂路以西、建材路以北7幢1单元 23层2304号
联系电话	0371--55372231 18625777328

## 产品详情

美国佛瑞斯集团，已有65年的散热器制造经验，现阶段年生产能力达3200000组，拥有意大利LEAS先进的全自动化生产线，每天运行12小时，生产规模在土耳其位居第一。佛瑞斯钢制板式散热器采用顶级的厚度为1.25MM的低碳钢板，标准工作压力为10公斤，检测压力为13公斤。制造厂以先进的制造工艺（单流道-双对流片的技术）确保了散热器的高品质和效率。相对应的外形，规格尺寸要小雨市场上流行的散热器产品，而且在供热系统内运转的效率更高。佛瑞斯钢制板式散热器不仅适用于（供水90℃，回水70℃）传统的单、双管系统，而且作为推荐在（供水70℃，回水50℃）的低温供暖的工况下，也可以运转良好。同时佛瑞斯钢制板式散热器具备了完美的外观和高品质特点，可供选择的范围很广。散热器表面为RAL9016标准白色，表面处理严格DIN55900标准执行，精美的喷涂工艺可以确保该种散热器非常自然的，很协调的与周围居住的环境搭配，和谐一致。散热器具有五种不同的高度（300-600-900-1600-1800MM），以及4种标准厚度（11-21-22-33），长度范围从300-3000MM。散热器具有完善的包装，上下两侧用瓦楞纸保护，外覆以结实的热收缩膜收紧，该种设计也适用于在安装过程完成以后，散热器投入运行过程以前，予以拆除。喷涂方面则完全采用磷化处理，一层底漆采用第二代KTL电泳底漆工艺，按照DIN55900标准在200℃的条件下烘烤。第二层面漆采用环氧基树脂粉末喷涂。颜色为RAL9016(色标)佛瑞斯钢

制板式散热器为了满足安装过程中，不同安装方式的需要，采用了下接口散热器，可以减小占地面积。Imperial下接口散热器是几种采用6接口连接的散热器品牌之一（4个G1/2侧面接口，2个G1/2底部接口，接口中心距50MM），非常容易的与单、双管系统连接。并且拥有16种不同的安装组合，可以满足不同建筑中不同的供热系统的需求。质量保证：佛瑞斯的供热设备通过欧洲DIN4704、EN442、DIN、CERTCO、NFVN认证，和其他的国际品牌一样，佛瑞斯散热器符合ISO9001质量认证，佛瑞斯具有保险证书，确保代理商和客户的利益不受损失。从安装之日起，佛瑞斯公司为散热器提供十年的质量保证期。