

GH3030镍合金洛氏硬度

产品名称	GH3030镍合金洛氏硬度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

GH3030(GH30)执行标准：YB/T5245-1994产品介绍：GH3030（GH30）有良hao的抗yang化性，热性和良hao的焊接工艺性能，合金组织稳定，时效倾向小。产品主要用于化工行业、石油钻探和纺织行业。

成分(%)：C 0.12|Cr 19-22|Ni 余|Al 0.15|Ti 0.15-0.35|Fe 1.5|Mn 0.70|Si 0.8|P 0.030|

S 0.020规格：1.精密棒材：0.2-50mm (含六角及异型材) 2.冷轧带材：0.2-4 × 300mm

3.冷拉丝材：0.1-10mm 4.热轧带材：3-12mm*20-100mm 5.热轧锻材：8-200mm在这种环境下C-276是耐蚀的材料，下表是C-276材料和典型316在烟气模拟系统[绿死亡"溶液中的腐蚀对比试验情况，绿死亡"溶液中的腐蚀对比试验缝隙腐蚀发生温度合金，AL-6XNInconelCC-276材料中高含量的Ni和Mo使其对氯离子应力腐蚀断裂也有很强的抵抗能力。GH3030并且结晶组织得到了gai善，，产品有管材，棒材，板材，丝材，带材，法兰，锻件和管件等，产品应用于石油化工，航空航天，船舶，能源，，电子，，机械以及仪器仪表等领域，科洛伊合金:Incoloy800。GH3030Incoloy800H，Incoloy800HT，Incoloy8IncoloyW，Nr，1.4876