

# 花岗岩无声破碎剂，岩石静态膨胀剂使用方法

产品名称	花岗岩无声破碎剂，岩石静态膨胀剂使用方法
公司名称	甘肃宇鸿建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宇鸿 型号:hscA 包装:编织袋
公司地址	甘肃省兰州市榆中县高崖镇沙河村峡口社27号
联系电话	13088729353

## 产品详情

花岗岩无声破碎剂，岩石静态膨胀剂使用方法

联系人：桑先生：13088729353（微信） QQ：1107524041

王女士：18919111466（微信） QQ：794924049

无声破碎剂 <http://www.gsyuhong.com>

甘肃宇鸿建材有限公司静态破碎剂,无声膨胀剂,混凝土破碎剂,无声破碎剂,矿山开采,破石剂,裂石膨胀剂,减水剂,泵送剂,早强减水剂,混凝土膨胀剂,防水剂,速凝剂,脱模剂,早强剂,养护剂,界面处理剂,高强无收缩灌浆料,砂浆王,抹灰王,瓷砖粘接剂,填缝剂,锚固剂,脱模油厂

无声膨胀材料（无声破碎材料）的喷孔原因及预防

膨胀材料与水反应后会产生热量，如果反应过快，在水和膨胀材料还没有充分结合的情况下，浆体的温度就会达到沸点，这会导致气喷式的喷孔，瞬间蒸汽所产生的压力将会把部分浆体喷出孔外。请操作时务必戴防护眼镜！

花岗岩无声破碎剂，岩石静态膨胀剂使用方法

预防措施：

- 1、孔径小于为宜。
- 2、深度太浅的孔有可能产生喷浆，孔的深度至少以上，孔深不超过为宜

- 3、孔中如遗留吸水份的物体，使无声膨胀材料发热过快，有可能增加喷浆可能性
- 4、如现场温度超过产品使用温度，请在或清晨使用
- 5、先装水，后放无声膨胀材料粉末，并且要充分搅拌以避免结块的产生
- 6、不要一次性搅拌10公斤以上，避免结块造成喷浆
- 7、浆体搅拌后必须在10分钟内灌入孔中

特别注意：尽管喷浆现象发生可能性极微，但是如果不正确操作，喷浆现象将有可能发生，请在操作时戴好防护眼镜！

特别注意：如喷浆，请在搅拌无声膨胀材料前往清水加一小勺白糖，用于控制无声膨胀材料发热的速度，避免灌浆后喷浆！

花岗岩无声破碎剂，岩石静态膨胀剂使用方法