

特价供应三层防震垫铁 橡胶装置

产品名称	特价供应三层防震垫铁 橡胶装置
公司名称	沧州市三丰标准量具有限公司
价格	50.00/件
规格参数	类型:橡胶装置 可调整高度:齐全 (mm) 粗糙度:齐全 (Ra)
公司地址	中国 河北 沧州市 运河区顺河街华西南区
联系电话	86-03173522090/3522080/13903271088 13832708800

产品详情

类型	橡胶装置	可调整高度	齐全 (mm)
粗糙度	齐全 (Ra)	材质	齐全
硬度	齐全 (HB)	品牌	齐全
适用机床	皆可	是否批发	是
是否库存	否		

产品特点：减振橡胶有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力的传入，保证加工尺寸精度及质量。控制建筑结构谐振传播振动力和噪音。使粗、精加工各类机床组成生产单元，适应物流技术的发展。机床安装不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面。节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。机床防震垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。防震垫铁胶垫采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂。机床防震垫铁适用范围：金属加工机床，锻压机床、纺织机械、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线生产机械、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备等。机床防震垫铁使用方法：将所需垫铁放入机床地脚孔下，穿入螺栓，旋至和承重盘接触实，然后进行机床水平调节（螺栓顺时针旋转，机床升起）；调好机床水平后，旋紧螺母，固定水平状态。因为橡胶的蠕变现象，在垫铁第一次使用时，两星期以后在调节一次机床水平。机床防震垫铁型号：

规格mm	螺栓mm	可调高度mm	单件承载力kg
∅ 80	m12	8	250
∅ 100	m12	8	350
∅ 120	m14	10	600
∅ 125	m14	10	800
∅ 160	m16	12	1000
∅ 180	m16	12	1300

∅ 200	m16	12	1500
∅ 240	m18	12	2000