

Kinco步科 触摸屏MT4513T系列人机界面

产品名称	Kinco步科 触摸屏MT4513T系列人机界面
公司名称	广州海智机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Kinco步科 型号:MT4513T系列
公司地址	广州市海珠区新港中路艺影街11号710
联系电话	020-83190490 13922208937

产品详情

型号 MT4513T
MT4513TE

性能规格

显示尺寸： 10.4*TFT (宽度)
10.4*TFT (宽度)

分辨率： 800*600像素
800*600像素

显示色彩： 65536彩色
65536彩色

亮度： 300cd/m2
300cd/m2

背光灯： LED
LED

触摸屏： 4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)
4线 精密电阻网络 (表面硬度4H)

液晶寿命： 50000小时
50000小时

C P U： 800MHZ RISC
800MHZ RISC

存储器： 128MB闪存+64MB内存
128MB闪存+64MB内存

配方存储器&RTC： 512KB+实时时钟
512KB+实时时钟

可扩展存储器： 1USB Host(16G)
1USB Host(16G)

打印端口： USB Host/Slave/串口
USB Host/Slave/串口

以太网： 不支持
10/100M 自适应

程序下载： USB/串口
USB/串口/网口

COM1： RS232
COM0： RS232/RS485-2/4;COM2： RS232

电气规格

隔离电源器： -
额定功率： 8W
额定电压： DC24V
输入范围： DC12V ~ DC28V
允许失电： <5ms
绝缘电阻： 超过50M @500VDC
耐压测试： 500V AC 1分钟

结构规格

外壳颜色： 深灰色
外壳材料： PC+ABS塑料
外形尺寸： 310*230*55mm

安装开孔尺寸： 298*218mm

重量： 2kg

环境规格

工作温度： 0 ~ 55

工作湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

存储温度： -10 ~ 60

存储湿度： 10 ~ 90%RH (无冷凝)

防震度： 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)

冷却方式： 自然风冷